

本品是一种高固含量的水性纯丙弹性乳液

产品名称	本品是一种高固含量的水性纯丙弹性乳液
公司名称	济南宏骏化工科技有限公司
价格	17.00/公斤
规格参数	型号:LB8238纯丙弹性乳液 产品规格:50KG 用途、使用范围:特别适用于半弹性墙面涂料。
公司地址	中国 山东 济南市 济南市历城区佳园化工市场南区A-14号
联系电话	86-053188778768 13964057377

产品详情

型号	LB8238纯丙弹性乳液	产品规格	50KG
用途、使用范围	特别适用于半弹性墙面涂料。	品牌	李文甲
包装规格	50KG 200KG	CAS	--

本品是由特殊功能材料制成，推荐乳液用量300kg—350kg，粉料350kg—375kg，不需拼用其他乳液就能赋予涂料优异的耐沾污性及抗强拉强度，优异的低温、高温，并具有持久的延伸率。是一个低成本，各项涂料性能全部通过的优秀产品；应用于水包水基础漆，坚韧不发脆，贮存特别稳定。

本品是一种高固含量的水性纯丙弹性乳液。可用于混凝土、砖块、水泥砂浆、外保温和纤维表面，及尚在保养期内的混凝土和砂浆基材上，特别适用于半弹性墙面涂料。

应用特点：

优异的延展性：用lb-8238纯丙弹性乳液合成的高性能水性涂料干膜厚度大约在10微米时，延伸度达200%-400%；

经济性：以lb-8238纯丙弹性乳液为主的涂料在水泥和石材基低上性能极好，比其他高性能弹性涂料（干膜厚度在20微米左右）更经济；

lb-8238纯丙弹性乳液选用进口功能性乳化剂和功能单体。保证其赋予涂料具有优异的耐沾污性、耐碱性、耐水性和耐候性；同时还具有优秀的保湿性和耐黄变特性，使涂料具有很好的保色性能，长期不褪色；

lb-8238纯丙弹性乳液自身聚合物特性赋予涂料通过低温断裂和抗冻融性能测试。