

日本三星聚氨酯同步带 T5 690

产品名称	日本三星聚氨酯同步带 T5 690
公司名称	上海六东机电设备有限公司
价格	138.00/个
规格参数	品牌: MITSUBOSHI/日本三星 型号: T5690 传动带类型: 同步带
公司地址	上海市普陀区大渡河路2095-12-1702
联系电话	86-4006637718 15000671479

产品详情

上海六东机电设备有限公司专业经营：美国盖茨、日本三星、德国奥比等世界名优工业皮带，包括：三角带，带齿三角带，空压机专用齿型带，广角带，联组广角带，水塔带，冷却塔皮带，同步带，高强度保力强同步带，特氟龙网带，pvc输送带，橡胶输送带。以及与三角带同步带配套的带轮。nok、sog、t to油封。skf、nsk、fag、ntn、iko、ina、nmb、thk、nachi等世界知名品牌的进口轴承。

公司现在库存有世界知名品牌及国内品牌产品的大量现货，轨、关节轴承等全系列进口轴承，产品主要为工业、机械、轧机、纺织、铁路、冶金、矿山等各大名优厂商提供配套，品种齐全，保证质量，完善的服务，可以使您在最短的时间内得到所需产品，本公司现已与远洋航空货运合作，大大缩短了到货周期，解决了客户订购期货时间长的问题。

上海六东机电设备有限公司谋求与新老客户建立更亲密、持久的配套合作伙伴关系，遵循“真诚合作，诚信经营，正品销售，优质服务”的经营理念；公司备有大量进口工业皮带、油封、轴承现货，热忱为各界生产厂商和经销商服务。

公司还将在应用指导，技术交流等方面向用户提供完善的服务，充分体现本公司与客户极力配合的精神，使所有客户对我们产品的各个方面都充满信心。

欢迎广大新老客户来电咨询洽谈！上海六东全体员工将竭诚为您提供优质服务！

联系人：朱义林

电话：021-33605711 60545149 15000671479 400-6637718 18901865711

规格	节线长(mm)	齿数	规格	节线长(m)	齿数	规格	节线长(m)	齿数
t5 × 115	115.00	23	t5 × 540	540.00	108	t5 × 1020	1020.00	204
t5 × 150	150.00	30	t5 × 545	545.00	109	t5 × 1030	1030.00	206
t5 × 165	165.00	33	t5 × 550	550.00	110	t5 × 1045	1045.00	209
t5 × 185	185.00	37	t5 × 560	560.00	112	t5 × 1050	1050.00	210
t5 × 190	190.00	38	t5 × 570	570.00	114	t5 × 1060	1060.00	212
t5 × 200	200.00	40	t5 × 575	575.00	115	t5 × 1075	1075.00	215
t5 × 210	210.00	42	t5 × 580	580.00	116	t5 × 1100	1100.00	220
t5 × 215	215.00	43	t5 × 585	790.00	158	t5 × 1120	1120.00	224
t5 × 220	220.00	44	t5 × 600	600.00	120	t5 × 1140	1140.00	228
t5 × 225	225.00	45	t5 × 610	610.00	122	t5 × 1200	1200.00	240
t5 × 240	240.00	48	t5 × 620	620.00	124	t5 × 1215	1215.00	243
t5 × 250	250.00	50	t5 × 630	630.00	126	t5 × 1270	1270.00	254
t5 × 255	255.00	51	t5 × 635	635.00	127	t5 × 1300	1300.00	260
t5 × 260	260.00	52	t5 × 650	650.00	130	t5 × 1380	1380.00	276
t5 × 270	270.00	54	t5 × 665	665.00	133	t5 × 1390	1390.00	278
t5 × 275	275.00	55	t5 × 675	675.00	135	t5 × 1415	1415.00	283
t5 × 280	280.00	56	t5 × 685	685.00	137	t5 × 1520	1520.00	304
t5 × 295	295.00	59	t5 × 690	690.00	138	t5 × 1630	1630.00	326
t5 × 300	300.00	60	t5 × 700	700.00	140	t5 × 1740	1740.00	348
t5 × 305	305.00	61	t5 × 710	710.00	142	t5 × 1760	1760.00	352
t5 × 310	310.00	62	t5 × 720	720.00	144	t5 × 1800	1800.00	360
t5 × 325	325.00	65	t5 × 725	725.00	145	t5 × 1880	1880.00	376
t5 × 330	330.00	66	t5 × 740	740.00	148	t5 × 1900	1900.00	380
t5 × 340	340.00	68	t5 × 750	750.00	150	t5 × 1940	1940.00	388
t5 × 350	350.00	70	t5 × 780	780.00	156	t5 × 1960	1960.00	392
t5 × 355	355.00	71	t5 × 790	790.00	158	t5 × 2120	2120.00	424
t5 × 365	365.00	73	t5 × 800	800.00	160	t5 × 2220	2220.00	444
t5 × 375	375.00	75	t5 × 805	805.00	161	t5 × 2260	2260.00	452
t5 × 390	390.00	78	t5 × 810	810.00	162	t5 × 2280	2280.00	456
t5 × 400	400.00	80	t5 × 815	815.00	163	t5 × 3060	3060.00	612
t5 × 410	410.00	82	t5 × 840	840.00	168	t5 × 3255	3255.00	651
t5 × 420	420.00	84	t5 × 850	850.00	170	t5 × 3290	3290.00	658
t5 × 450	450.00	90	t5 × 860	860.00	172	t5 × 3540	3540.00	708
t5 × 455	455.00	91	t5 × 885	885.00	177	t5 × 3750	3750.00	750
t5 × 475	475.00	95	t5 × 900	900.00	180	t5 × 4075	4075.00	815
t5 × 480	480.00	96	t5 × 910	910.00	182			
t5 × 500	500.00	100	t5 × 940	940.00	188			
t5 × 505	505.00	101	t5 × 990	990.00	198			
t5 × 510	510.00	102	t5 × 995	995.00	199			
t5 × 525	525.00	105	t5 × 1000	1000.00	200			

热门点击：[t5同步带轮系列](#) [同步带、同步带轮选型图](#) [同步带节线长计算软件](#) [同步带技术订购需知](#)

以上表格是t5型号同步带系列中的一部分(模具增加, 未及时更新), 同时我们还可以为您提供来图或者t5同步带样带生产加工, 我们技术部也可按您提供t5型同步带齿数(节线长度=齿数*5.00), 宽度等参数来生产加工; 如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求, 给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要, 我们就可以为您生产出您所需要的同步带, 我们加工出来的t5同步带一定会让您满意。

工业同步带特性：同步带传动是利用带齿与带轮齿啮合来传递动力的一种新型传动方式。具有准确的同步传动功能，不需要润滑、无滑差、无污染、噪音少；传动效率达 0.98，速比范围可达1:10，允许线速可达50m/s，传动率从几百瓦到数百千瓦，适宜多轴传动。氯丁胶同步带广泛应用于纺织、汽车、化纤、卷烟、造纸、印刷、化工的机械设备；近年来，采矿冶金、钢铁机械、医疗设备需求量日益增加。t型同步带在完全相同的传动系统下，他能提高引擎的效率，使引擎能够得到平顺安静的运转；

注：因同步带是按照宽度计算价格的，在购买前务必与客服确定宽度，同步带是裁切品非质量问题不得退换

本产品的品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是T5690，传动带类型是同步带，材质是PU，周长是690（mm），齿数是138，适用对象是洗碗机,包装机械,摩托车,杀菌机,汽车,矿山设备,砂光机,退火炉,烘干机,食品机械,喷码机,输送机,粘合机，加工定制是是