

聚氨酯同步齿形带 聚氨酯同步带 pu同步带

产品名称	聚氨酯同步齿形带 聚氨酯同步带 pu同步带
公司名称	苏州中德机电装备有限公司
价格	68.00/个
规格参数	加工定制:是 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	苏州虎丘区赛格电子市场3期 1218室
联系电话	051268096318 18862199277

产品详情

pu英文名：polyurethane简称pu，中文全称为聚氨基甲酸酯，是主链上含有重复氨基甲酸酯基团 (nhcoo) 的大分子化合物的统称。它是由有机二异氰酸酯或多异氰酸酯与二羟基或多羟基化合物加聚而成。pu同步带内芯一般有镀锌钢丝、镀铜钢丝、卡芙拉线芯、玻璃纤维线芯等，外附pu胶层。分为单面齿带和双面齿带两种类型。前者主要用于单轴传动，后者为多轴或反向传动，是1980年世界新出现的又一种高效传动带，1990年进入中国市场。齿型带根据齿的形状又分为梯形齿和圆弧形齿两种，以圆弧形齿的同步带所承受的扭矩为最大。pu同步带采取带齿与带轮的齿槽相啮合传递运动和动力，是一种啮合传动，因而具有齿轮传动、链传动和平带传动的各种优点。较高抗磨损能力，保证其在传动中仍然保持良好的运动能力。公差较小。sunmga同步带还能作加pu、加橡胶（黑胶、白胶、绿胶、红胶）、加耐高温橡胶、加高耐磨橡胶、各类pvc输送带、海绵（普通海绵、硬度海棉、带布海绵）、同步带正反加布、打孔、铣齿等深加工。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是AMC，材质是PU，输送带类型是花纹输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,耐灼烧,耐高温,阻燃,阻热,防滑,防潮,防静电,防腐蚀，应用范围是印刷包装，拉力强度是普通，带宽是520（mm）