铁氟龙网带 特氟龙输送带 耐高温网带 烘干机网带

产品名称	铁氟龙网带 特氟龙输送带 耐高温网带 烘干机网带
公司名称	苏州中德机电装备有限公司
价格	68.00/个
规格参数	加工定制:是 材质:特氟龙 是否标准件:标准件
公司地址	苏州虎丘区赛格电子市场3期1218室
联系电话	051268096318 18862199277

产品详情

特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、砂轮切片、机械等领域。应用范围a：纺织、印染：印花烘干、漂染布烘干、面料缩水烘干、无纺布烘干等烘道、烘房输送带。b：丝网、印刷：松式烘干机、胶印机、uv系列光固机、纸张过油烘干、紫外线烘干、塑胶制品丝印烘干等烘道、烘房输送带。c：其它物品：高周波烘干、微波烘干、各类食品冷冻及解冻、烘烤、包装物品热收缩、一般含水份物品烘干、熔剂型油墨的快速干燥等烘房导带。 凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用特氟龙网带。
特氟龙网格输送带主要性能特点1、用于低温-70°C，高温260°C之间，具有耐气候性，抗老化。经实际应用，如在250°C高温情况下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350°C高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180°C超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍、污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除。3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱及各种有机溶剂的腐蚀。4、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。5、抗弯曲疲劳，可用于较小轮径。6、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。7、防火阻燃。8、透气性---输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率。

本产品的加工定制是是，材质是特氟龙，是否标准件是标准件，是否进口是是，样品或现货是现货，品牌是AMC，型号是TJ2158，形状是挡板式网带，用途是烘干机网带，带宽是定制（mm），拉力强度是普通，节距是定制（mm），螺距是定制（mm），网丝直径是定制（mm）