

· 供应海纳百川电动叉车 电动铲车 电动托盘堆高叉车

产品名称	· 供应海纳百川电动叉车 电动铲车 电动托盘堆高叉车
公司名称	泰州市昊唯机械厂
价格	28800.00/个
规格参数	品牌:鼎擎牌 型号:EY型 类型:电力叉车
公司地址	中国江苏省泰州市白马镇工业园区13号
联系电话	0523-86188159 18921701336

产品详情

平衡重全电动堆高叉车；

宽腿1.2m型全电动堆高叉车；

双液压缸升降电动堆高叉车；

提升高度4米的电动叉车；

钳工现场操作全电动托盘堆高叉车；

无前腿堆高叉车；

全电动托盘叉车；

电动液压搬运叉车；经济实惠型；

全电动搬运叉车最高升高位置；

电动叉车以电动机为动力，蓄电池为能源。承载能力1.0~4.8吨，作业通道宽度一般为3.5~5.0米。由于没有污染、噪音小，因此广泛应用于对环境要求较高的工况，如医药、食品等行业。由于每个电池一般在工作约8小时后需要充电，因此对于多班制的工况需要配备备用电池。（3）仓储叉车
仓储叉车主要是为仓库内货物搬运而设计的叉车。除了少数仓储叉车（如手动托盘叉车）是采用人力驱动的，其他都是以电动机驱动的，因其车体紧凑、移动灵活、自重轻和环保性能好而在仓储业得到普遍应用。在多班作业时，电机驱动的仓储叉车需要有备用电池。

电动叉车是指以电来进行作业的叉车，大多数都是为蓄电池工作。而蓄电池是电池中的一种，它的作用是能把有限的电能储存起来，在合适的地方使用。它的工作原理就是把化学能转化为电能。电动叉车的电瓶内装的也就是这种蓄电池。

电动叉车存在的优势

根据中国工业协会工业车辆分会的数据分析显示，我国2006年已经达到22,874辆，与2005年相比较增长了近38%。该数据已表明，电动叉车将越来越受到用户的青睐，但是从总体上来看电动叉车的市场比例仅仅为21%，由此可看，电动叉车的市场空间还很大。

电动叉车由于其操作控制简便，灵活外，其操作人员的操作强度要相对内燃叉车而言轻很多，其电动转向系统，加速控制系统，液压控制系统以及刹车系统都由电信号来控制，大大降低了操作人员的劳动强度，这样一来对于提高其工作效率以及工作的准确性有非常大的帮助。且相较于内燃叉车，电动叉车的低噪音，无尾气排放的优势也已得到许多用户的认可。另外，选用电动叉车还有一些技术方面的原因。电子控制技术的快速发展使得电动叉车操作变得越来越舒适，适用范围越广，解决物流的方案越来越多。这些方面来看，电动叉车的市场需求肯定会增长速度会越来越快，电动叉车市场份额也会越来越大的。

电动叉车的保养及维修

电动叉车驾驶安全、保养技巧，在企业生产和储运的过程中，电动叉车的作用日渐突出。各行各业对电动叉车的需求也逐渐上升。那么，在使用电动叉车时应注意哪些问题？电动叉车在运行时如何保证安全性和精确性？如何在降低电动叉车维修保养费用的同时提高它的运行效率？

- 1、首次试车时要将车轮抬起，这样即使有连接错误，也不会产生危险。
- 2、电瓶充电时，必须将充电回路与斩波器完全脱离，因为除了影响充电机充电外，充电机产生的过电压也会损害斩波器。
- 3、要特别注意电瓶到电控的走线应平行布置而且要尽量短。
- 4、车辆在工况恶劣、通风困难的场所作业时，建议对控制器实行强制通风。
- 5、转弯时不减速，载荷升高时驾驶，叉车超载，在倾斜、松软的地面行驶等，驾驶员在操作时应尽量避免这些不安全操作。

- 定期清洁直流电机内部灰尘，检查碳刷，弹簧。
- 电池应该经常补添蒸馏水（纯水）。
- 长期不使用电动叉车应该将蓄电池充满电搁置。并保持相隔1~2个月左右的频率进行充电。

电动叉车操作规程

- 启动时保持适当的启动速度，不应过猛。
- 注意观察电压表的电压，若低于限制电压时，叉车应立即停止运行。
- 叉车在行走过程中，不允许扳动方向开关而改变行驶方向，以防烧坏电器元件和损坏齿轮。
- 行驶与提升不宜同时进行。
- 注意驱动系统，转向系统的声音是否正常，发现异常声音要及时排除故障，严禁带病作业。
- 转变时要提前减速。
- 在较差道路情况下作业时，其重要适当减轻，并应降低行驶速度。
- 在大坡度路面运载货物时，注意货物在货叉上的牢固程度。

全电动叉车参数；

	昊唯项目/Item	单位unit	昊唯规格/size		
			ey10	ey15	ey15-a
基本参数 basic parameters	额定起重量/capacity q	kg	1000	1500	1500
	载荷中心/load center c	mm	600		
	到顶限重/max load at top	kg	1500	1500/1250/1000	700
	操纵方式/manipulation		步行式/站驾式/tramptye/standing		
	门架起升高度系列/lifting height h	mm	1600(单)	2500/2900/3300(双)	4000(双)
	下降后货叉距地高度/lower height h	mm	90		
	转弯半径/turning radius r	mm	1530	1530	1530
外形尺寸 dimensions	车身总长(无踏板/有踏板)/overall length(wo/w platform) l	mm	1880/2330	1880/2330	1880/2330
	车身总宽/overall width b	mm	850	850	850
	车身静止高度/min height h2	mm	1975	1785/1985/2185	2535
	门架起升后高度/max height h1	mm	1975	2990/3390/3790	4650
	标准货叉尺寸(长/宽/高)/standard fork(l/w/h)	mm	1150 × 160 × 70		
	货叉外宽/fork overall size b1	mm	680	680	680
	货叉内宽/fork inside size b2	mm	330	330	330
主要性能 main performances	行驶速度（满载空载）traveling speed(with/withoutload)	km/h	4/6		
	提升速度（满载空载）/lifting speed(with/withoutload)	mm/s	80/130		

	下降速度 (满载空载) /lowering speed(with/withoutload)	mm/s	110/90		
	爬坡度 (满载空载) /gradient(with/withoutload)	%	5/8		
	制动方式/type of driver		电磁制动/electromagn		
车轮wheel l	驱动轮/driving wheel	mm	∅ 250 × 80		
	驱动轮型式/type of driver		卧式/horizontal		
	昊唯承载轮/load wheel	mm	∅ 80 × 70		
	平衡轮/balance wheel	mm	∅ 156 × 50		
电机mot or	驱动电机/driving motor	kw	1.2		
	昊唯提升电机/lifting motor	kw	2.2		
	蓄电池 (电压/容量) /battery(voltage/capacity)	v/ah	24v/120ah启动/160ah奉		
	昊唯控制类型/controlling type		curtis1207串励控制		
	自重(含电池)/weight(with battey)	kg	660	850/880/910	980

本产品的品牌是鼎擎牌，型号是EY型，类型是电力叉车，加工定制是是，额定起重量是1000 (kg)，货叉长度是1150 (mm)，载重量是300---2000 (kg)，货叉最低位是90 (mm)，行走方式是电瓶叉车，工业车辆是低位拣选叉车，特种行业是全自动仓储叉车，最大起升高度是4200 (mm)，最大起升速度是0.047米/秒，自重是420---1280 (kg)，板材厚度是38 (mm)，货叉尺寸是1150*160*70 (mm)，脚轮材质是聚氨酯材料，最高行驶速度是5.2公里/小时，脚轮数量是7只，钢板厚度是12-28mm