

HZ-15钻孔取芯机 混凝土钻孔取芯机 水钻机

产品名称	HZ-15钻孔取芯机 混凝土钻孔取芯机 水钻机
公司名称	济宁腾宇机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济宁腾宇 型号:HZ-15 加工定制:是
公司地址	山东省济宁市金宇路30号
联系电话	0537-7976568 18366736717

产品详情

腾宇机械|hz-15型混凝土钻孔取芯机|

最完善的服务 最稳定的质量 最有竞争力的品牌

关键词：hz-15型混凝土钻孔取芯机hz-300混凝土钻孔取芯机 路面取样机

一.hz-15型多功能混凝土钻孔取芯机产品简介：该钻机采用一机多用，既可以钻孔取芯，又可以将芯样切割，磨平，大大提高了工作效率，减少设备投资，是一种理想的建设工程检测机械。

hz-15型混凝土钻孔取芯机主要用作对于建筑、公路、机场、码头、大坝等硬化混凝土钻孔取芯，具有操作简单，移机方便，钻孔取芯准确，芯样表面光洁，且对芯样不发生意外破坏，是公路交通部门、建筑部门及相关大专院校不可缺少的设备。本机符合gb11818-89《混凝土钻孔取芯机技术要求》的标准。

另外，本钻机可对其它非金属脆硬材料，如耐火材料、陶瓷、玻璃、岩石也同样可进行钻孔取芯。二.hz-15型多功能混凝土钻孔取芯机参数：【技术参数】：最大钻孔取芯直径：150mm 钻孔方向：垂直向下 进给方式：手动 主轴转速：500-1000min 钻头开式：人造金刚石薄壁钻头 配套电机：单相串激电动机 功率：2kw-2.5kw 电压：220v 外形尺寸：470*235*880mm（长*宽*高）重量：25kg 取芯机需要客户另外购买配件：取芯机磨头、取芯机金刚石锯头和金刚石薄壁钻头。金钢石薄壁钻头（全套）规格： 50x350mm; 100x350mm; 150x350mm

三、结构原理

本机器主要有以下几部分组成（如图）：

- 1、机架（4）：其立柱上装有齿条，在其底座上装有四只调节螺钉（5）。
- 2、滑座（1）：套在立柱上，其内部的齿轮与立柱上的齿条组成齿轮副，转动进给手柄，使滑座沿着立

柱上下移动。

3、齿轮箱（2）：固定在滑座上，其主轴上装有钻头（3），随着滑座作进给运动，从而达到钻孔的目的。

四、使用方法

1、将本机移至需钻孔取芯处，在底座上拧上四只调节螺钉（5），调节机器水平，并在地面上预埋m16的铁膨胀螺栓，以固定本机。

2、按钻孔的尺寸要求装上钻头。

3、接通水源，检查钻头内是否有水漏出。

4、打开电源开关，空转几分钟，并转动进给手柄，进行钻进。

五、注意事项

1、钻孔时，应保证进给速度均匀，大约为3~5cm/min左右，如发现钻头受卡，可适当降低进给速度，必要时可将钻头提升一段，然后再慢慢钻入，忌硬性钻进，以免打坏钻头及机器。

2、整个钻进过程中必须保持充分水冷却。

3、钻孔结束时，只有将钻头脱离工件时，才可停机。

4、钻进过程中，不得超载，当电机温度超过70℃，（手感烫手），应降低加载力，并更换新钻头。

六、维护和检查

1、定期检查各部件连接处，如有松动应及时调整。

2、钻头装入时，应在两螺纹处加入钙基润滑脂。

3、钻孔结束后，将钻机各部分清洗干净，并在立柱及齿条上加润滑油。

4、每隔半年换减速箱内的润滑脂。

济宁市腾宇公司销售各种路面设备，手扶式单轮压路机，振动压路机，小型压路机，手扶压路机，单钢轮压路机，小型手扶式压路机，手扶式双轮压路机，双钢轮压路机，混凝土整平机，平板夯，路面切割机，铣刨机，环氧打磨机，钢绞线穿线机，混凝土振动梁，混凝土整平机，框架式整平机，摊铺机，手扶整平机，振动尺，汽油震动尺，汽油抹光机，手扶抹光机，电抹子，水泥抹光机，地面磨光机，沟槽压实机，回填土压实机，路面压路机，3t压路机，驾驶压路机等。本公司本着诚实守信的原则，互惠互利的精神于您携手并进，共求发展，欢迎来电洽谈，采购。

销售专员：李珍

销售热线：18366736717

销售座机：0537-7976568

在线qq: 2950812477

电子邮件2: 2950812477@qq.com

本产品的品牌是济宁腾宇，型号是HZ-15，加工定制是是，适用行业是混凝土加工，结合剂是金属合金，生产工艺是烧结，重量是25，规格是HZ-15