

# 苏州胶带厂家 自溶硅胶带 电缆修补胶带

产品名称	苏州胶带厂家 自溶硅胶带 电缆修补胶带
公司名称	苏州丰升隆电子科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:FSL 型号:电联
公司地址	苏州市昆山长江南路1111号
联系电话	0512-36823129 18913217753

## 产品详情

### 自溶硅胶带 电缆修补胶带

电力电缆新型修补胶带是一种自融性、从形性良好的电气绝缘及防水密封胶带。它的带基为三元乙丙橡胶，表面涂有粘接密封性好、热稳定性好的胶粘剂。它可用在电气绝缘和防水密封等场合。额定工作温度90℃，紧急过载温度130℃。CTN-03胶带气线路提供可靠的防水密封和优良的抗紫外线保护。配合辐照交联聚乙烯电缆修补片做外护层，可对电气线路提供可靠的防水密封和优良的抗紫外线保护。

产品特点：· 对不规则表面具有良好的从行性 · 与各种电缆相溶性好，自融性强

· 特具有优良的耐气候性及防水密封性 · 使用温度宽广 · 对铜、铝和电缆护套材料具有极佳的粘接性能

应用范围：· 用于通信设备基站，天线，馈线等接头处防水 · 架空绝缘导线接头处的防水密封保护

· 适用于1000伏及以下主绝缘恢复 · 适用于1000伏以下马达引线的绝缘

· 适用于35KV及以下母线排连接的主绝缘 · 配合电缆修补片，适用于110KV及以下的电缆外护套修补

特征参数 · 颜色：带基黑，胶层绿 · 厚度：2.0mm · 拉伸强度：8N/10mm · 断裂伸长度：1200%

· 粘性：对钢板5N/10mm，对聚乙烯5N/10mm，胶层覆盖率100% · 介电强度：18kv/mm

· 工作温度：90℃ · 水气渗透率：0.1g/100in<sup>2</sup>/24hr · 耐热应力开裂：130℃/1h无裂痕

· 抗臭氧性能浓度：0.03%，3h无裂痕 使用说明：· 先用湿毛巾清除电缆表面的灰尘等杂质。

· 用毛巾沾适量酒精清洗电缆表面油污，用热风将电缆表面水汽烤干。

· 拉伸胶带至原宽度3/4左右，使带粘性的涂胶层朝被缠绕电缆表面，以50%左右的重叠率进行缠绕。

· 缠绕的开始点和终止点，应超出接头边缘30毫米-50毫米。

