

搪瓷反应釜、搪玻璃反应釜、优质反应釜尽在永昌反应釜

产品名称	搪瓷反应釜、搪玻璃反应釜、优质反应釜尽在永昌反应釜
公司名称	莱州市永昌化工机械有限公司
价格	47000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:搪瓷反应釜 品牌:永昌
公司地址	山东省莱州市沙河镇路旺北路口
联系电话	086-05352348088 13793506999

产品详情

电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。

电加热反应釜各种技术参数

型号	公称容量 l	实际容量 l	加热功率 kw*支	油夹套容 量l	内锅尺寸 dmm	夹套尺寸 d1mm	支座螺孔 中心d2m m	搅拌转速	重量kg
50l	50	78	2*4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	85	4-25
100l	100	127	2*6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	85	4-25
300l	300	327	4*6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	85	4-25
500l	500	509	4*9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	85	4-25
1000l	1000	1017	4*12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	85	4-30
2000l	2000	2154	4*15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	85	4-30
3000l	3000	3201	5*15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	85	4-35
4000l	4000	4020	5*15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	85	4-36
5000l	5000	5170	5*18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	85	4-36

电加热反应釜是在吸收国内外先进技术的基础上研制成功的新型产品，广泛地应用于医药、建材、化工、颜料、树脂、食品等行业，具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、无需锅炉自动加温、使用方便等特点。

电加热反应釜各种技术参数

型号	公称容量 l	实际容量 l	加热功率 kw*支	油夹套容 量l	内锅尺寸 dmm	夹套尺寸 d1mm	支座螺孔 中心d2m m	搅拌转速	重量kg
50l	50	78	2*4	96	∅ 400	∅ 600	∅ 828	85	4-25
100l	100	127	2*6	127	∅ 500	∅ 700	∅ 928	85	4-25
300l	300	327	4*6	218	∅ 800	∅ 1000	∅ 1148	85	4-25
500l	500	509	4*9	269	∅ 900	∅ 1100	∅ 1252	85	4-25
1000l	1000	1017	4*12	400	∅ 1200	∅ 1400	∅ 1588	85	4-30
2000l	2000	2154	4*15	850	∅ 1400	∅ 1600	∅ 1840	85	4-30
3000l	3000	3201	5*15	1015	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2040	85	4-35
4000l	4000	4020	5*15	1226	∅ 1600	∅ 1750	∅ 2070	85	4-36
5000l	5000	5170	5*18	1400	∅ 1800	∅ 2000	∅ 2320	85	4-36

本产品的加工定制是是，种类是搪瓷反应釜，品牌是永昌，型号是型号齐全，容积是5001（L），电热功率是5*15（Kw），内锅尺寸是1800（mm），外径尺寸是2001（mm），电机功率是11（kw），搅拌转速是82（转/分），重量是1500（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是填料密封，规格是型号齐全