

## 200L高压反应釜釜盖，哈氏合金反应釜，生产优质反应釜

产品名称	200L高压反应釜釜盖，哈氏合金反应釜，生产优质反应釜
公司名称	威海博锐化工机械有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:哈氏合金反应釜 品牌:博锐
公司地址	威海市羊亭镇项目二区北观村西北
联系电话	0631-5777277

### 产品详情

#### 哈氏合金反应釜

容积：0.1l~100m<sup>3</sup>

最高工作压力：45mpa

最高工作温度：650

#### 耐蚀性能

哈氏c-276合金是一种含钨的镍-铬-钼合金，极低的硅碳含量，被认为是万能的抗腐蚀合金。主要耐湿氯、各种氧化性氯化物、氯化盐溶液、硫酸与氧化性盐，在低温与中温盐酸中均有很好的耐蚀性能。因此，近三十年以来、在苛刻的腐蚀环境中，如化工、石油化工、烟气脱硫、纸浆和造纸、环保等工业领域有着相当广泛的应用。

该合金具有以下特性：

- 1.在氧化和还原两氛围状态中，对大多数腐蚀介质具有优异的耐腐蚀性能。
- 2.有出色的耐点蚀、缝隙腐蚀和应力腐蚀性能。较高的mo、cr含量使合金能够耐氯离子腐蚀，w元素进一步提高了耐蚀性。同时，哈氏c-276合金是仅有的几种耐潮湿氯气、次氯酸盐及二氧化氯溶液腐蚀的材料之一，对高浓度的氯化盐溶液如氯化铁和氯化铜有显著的耐蚀性。
- 3.适用于各种浓度的硫酸溶液，是少数几种能应用于热浓硫酸溶液的材料之一。

#### 反应釜

反应釜容积：0.1l~100m<sup>3</sup>

最高工作压力：为45mpa

最高工作温度：为600

材质：釜体材料主要采用0cr18ni9 ( 304 )、00cr17ni14mo2(316l)、1cr18ni9ti ( 321 )，并可根据不同介质要求制作钛材 ( ta2 )、镍材、钽材、锆材、哈氏合金、反应釜内喷四氟。

搅拌转速：0~1500转/分钟

电机功率：80w~75kw

加热功率：800~120kw

电机形式：电机为普通直流电机，或者一般采用直流伺服电机，亦可根据用户要求采用防爆电机。

加热方式：电加热，电磁加热，远红外加热，导热油加热，蒸汽循环加热，外循环加热

常规釜盖开口形式：气相口配针形阀，液相口配针形阀及釜内插底管，固体加料口配丝堵，测控温口配铂电阻，压力表安全爆破口配压力表及安全防护装置，釜内冷却盘管进、出口配水咀。

搅拌形式：桨式或锚式，还可根据实际情况和用户要求确定搅拌形式。

搅拌轴：采用自润滑耐磨轴套，适合于各种介质的搅拌。

密封方式：磁力密封，机械密封，填料密封。

出料方式：上出料，下出料

反应釜广泛应用于科研机构、各大高校、石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品，用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程的压力容器，例如反应器、反应锅、分解锅、聚合釜等；材质一般有碳锰钢、不锈钢、锆、镍基（哈氏、蒙乃尔、因康镍）合金及其它复合材料。

本产品的加工定制是是，种类是哈氏合金反应釜，品牌是博锐，型号是哈氏合金反应釜，容积是100ml~100000 ( L )，电热功率是0.8~120 ( Kw )，内锅尺寸是2100 ( mm )，外径尺寸是2350 ( mm )，电机功率是0.08~75 ( kw )，搅拌转速是0~1500 ( 转/分 )，重量是650 ( kg )，结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是磁力密封，机械密封，填料密封，规格是哈氏合金反应釜