

LMI-150 霉菌培养箱 细菌培养箱

产品名称	LMI-150 霉菌培养箱 细菌培养箱
公司名称	广州越特科学仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:龙跃 型号:LMI-150 操作室尺寸:48 × 40 × 78 cm
公司地址	广州市荔湾区花地南路西塑麦村北约55号A区B幢210号
联系电话	020 81801483 13719219650

产品详情

名称：霉菌培养箱

型号：LMI-150

品牌：龙跃

适用范围：

该产品适用于医药、化工、环保、农业等行业生产、检测和科研工作中用于各种微生物培养及孵化的专用设备。

结构特点：

大屏幕液晶显示，多组数据一屏显示，菜单式操作界面，简单易懂，便于操作。

温度、湿度控制采用新的数字显示多段程序控制技术，精度高，无超调。

PID控制方式，控温、控湿精确波动小。

具有99个周期的程式，每周期分30段，每段99小时99分钟的循环步骤，几乎可以满足所有复杂的实验过程。

超过限制温度即自动中断运行，并声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。

箱体和工作室采用圆弧结构设计。

工作室采用镜面不锈钢板制成，搁板可随意调节高度和自由装配，便于工作室内清洁。

工作室内装有杀菌灯，便于工作室内灭菌。

外箱表面喷塑处理，整机造型美观大方合理，使用维修方便。

培养箱门为复门设计，内门为钢化玻璃，可直接观察工作室内培养物情况，外门采用磁性门封，密封性好。

采用品牌压缩机，自主研发的压缩机降温系统，可有效延长压缩机使用寿命。

采用JAKEL管流循环风机，配上独特设计的风道结构，制造出良好的空气循环系统，有效保证箱内温度均匀性。

采用知名品牌湿度传感器，自主设计的内置水箱电热管加湿系统，有效的保证湿度偏差。

装有漏电保护器。

装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作(针对加热)。

方便的数据处理（选配）

具有RS485接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）

有紫外线杀菌装置。

可选配件：

1、嵌入式打印机	1300.00
2、RS485接口和专用软件	600.00
3、测试孔25mm/50mm	200.00/300.00
4、箱门观察窗（ ）	700.00
5、多段可编程温湿度控制器	3000.00
6、无线报警系统（短信报警系统）	2500.00

技术参数:

型号：LMI-150

容积：150L

温控范围：0~65

温度分辨率：0.1

温度波动度：高温 ± 0.5 、低温 ± 1

温度均匀性：±1

湿度控制范围：40~90%RH

额定功率：1400w

湿度波动：±3%RH

制冷剂：R134a

电源：220V ± 10% , 50Hz ± 2%

连续运转时间：可长时间连续运转

工作环境温度：5~40

外形尺寸 W × D × H：61 × 63 × 135 cm

操作室尺寸 W × D × H：48 × 40 × 78 cm

净重/毛重：95/138kg

性能参数测试在空载条件下为：环境温度20 ，环境湿度50%RH