

WL/LW型立式排污泵

产品名称	WL/LW型立式排污泵
公司名称	泰兴市金源压滤机泵厂
价格	5800.00/个
规格参数	类型:液下泵 品牌:金源 型号:WLLW
公司地址	江苏省泰州市泰兴市鼓塘亚梅路
联系电话	18051189793 18136926911

产品详情

温馨提示

产品价格、属性、图片仅供参考，详情务必旺旺或来电咨询。

不经协商下单者概不发货，如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

wl/lw型直立式排污泵既可移动，亦可固定安装，为建筑施工，农田排灌，企事业工序中的污水，抽吸与排送，除适用输送污水外，还适用于作疏水泵，纸浆泵，灌溉用等。lw立式排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，lw排污泵也可用于清水及带弱腐蚀性介质。主要由轴、轴承架、泵盖、叶轮、泵座、电机支架、电机等部件组成。泵为立式单级单吸涡壳泵，叶轮采用双流道结构，能有效通过泵口径5倍的纤维物质及直径为口径50%的固体颗粒。产品执行jb/t6535-92《离心污水泵技术条件》标准。

产品特点1、立式排污泵安全可靠、减少维修费用：经过平衡校验的转子部件及合理的轴承布置有效地平衡了泵的径向力及轴向力，从而保证了机组能够长期稳定的运行，且具有振动小、噪音低。2、立式排污泵过流能力强：顺畅的大流道，特殊的叶轮防堵设计，确保泵运行高效且无堵塞。3、立式排污泵双重密封、双重防护：两重机封串联配置，真正实现双重保护，确保电机安全。主要用途适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业，以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物，也可用于抽送清水及带腐蚀性介质。工作条件

流量：2~1500 m³

/h 扬程范围：3~45m 额定转速n：970~2900r/min 介质温度：-15 ~ +60 介质密度：1.3 × 10

3 kg/m³ 介质pH值：5~9 系统最高工作压力：0.6mpa 型号意义例如：200lw400-30p200-排出口直径(mm)lw-立式排污泵400-额定流量(m³/h)30-额定扬程(m)p-材质为不锈钢

本产品的类型是液下泵，品牌是金源，型号是WLLW，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是耐磨，用途是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，流量是2-1500 (m³/h)，扬程是3~45 (m)，吸入口径是200 (mm)，排出口径是200 (mm)，许过最大粒径是15，叶轮吸入方式是单吸式