

双吸泵的性能参数 SH双吸泵 离心泵批发 中开泵

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 双吸泵的性能参数 SH双吸泵 离心泵批发 中开泵 |
| 公司名称 | 河北嘉阳金属制品有限公司 |
| 价格 | 6600.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:嘉阳 型号:300S-3212SH-13 材质:铸铁 |
| 公司地址 | 衡水市安平县西大良村村北100米处 |
| 联系电话 | 13623188841 |

产品详情

蜗壳式双吸泵主要供输送温度不高于105℃的清水或理化性质类似于水的液体，属于大流量的离心泵。蜗壳式双吸泵适用于自来水厂、泵站、电站、空调循环用水、采暖用热水循环、工业供水系统、消防系统、船舶、炼油工业(一般性液体)等输送液体的场合，其主要特点是输送量大，效率高。中开泵经优化设计的水力模型，不仅使泵具有优异的水力性能，并且没有轴向力(理论上)这一困扰水泵特别是大型水泵运行的难题。泵体、泵盖、叶轮经精密铸造，过流表面光滑，提高了泵的抗汽蚀性能和效率。根据输送介质或用户要求采用填料密封或机械密封，不受转向限制。对于填料密封，有足够的空间用于更换填料。

| 型号 | 流量 | | 扬程 | 转数 | 功率(| | 效率 | 必需汽蚀余量 |
|-------------------|-----------|-----------|--------------|-------|--------------|------|----------|-----------|
| | m3/h | l/s | | | 轴功率 | 电机功率 | | |
| 250s-39a 10sh-9a | 324468576 | 90130160 | 35.530.525 | 1450 | 41.748.649.8 | 55 | 758079 | 6 |
| 250s-24 10sh-13 | 360486576 | 100135160 | 2723.519 | 1450 | 33.136.236.4 | 55 | 808682 | 6 |
| 250s-24a 10sh-13a | 342414482 | 95115134 | 22.220.317.4 | 1450 | 25.827.628.6 | 37 | 808380 | 6 |
| 250s-14 10sh-19 | 360486576 | 100135160 | 17.51411 | 1450 | 21.421.822.1 | 30 | 808578 | 6 |
| 250s-14a 10sh-19a | 320432504 | 89120140 | 13.7118.6 | 1450 | 15.415.815.8 | 22 | 788275 | 6 |
| 300s-90 12sh-6 | 590792936 | 164220260 | 989082 | 1450 | 213250279 | 300 | 7477.575 | 5.44.53.5 |
| 300s-90a 12sh-6a | 576756918 | 160210255 | 867870 | 11450 | 190217246 | 260 | 717471 | 5.54.73.6 |
| 300s-58 12sh-9 | 576792972 | 16020027 | 655650 | 1450 | 127.5150167 | 190 | 8083.579 | 4.5 |

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|-----|----------|-----|
| | | 0 | | | .5 | | | |
| 300s-58a 12sh-9a | 529720893 | 147200248 | 554942 | 1450 | 99.2115.6131 | 155 | 808378 | 4.5 |
| 300s-32 12sh-13 | 612792900 | 170220250 | 3832.228 | 1450 | 76.280.386 | 110 | 8386.580 | 4.5 |
| 300s-32a 12sh-13a | 551720810 | 153200225 | 312624 | 1450 | 58.160.768 | 75 | 808478 | 4.5 |
| 300s-19 12sh-19 | 612792935 | 170220260 | 2319.414 | 1450 | 47.95147.6 | 55 | 808275 | 4.5 |

| 型号 | | | 扬程 | 转数 | 功率 | | 效率e | 必需汽蚀余量 | |
|-------------------|-----------|-----------|----------|------|--------------|------|-----|--------|--|
| | m3/h | l/s | | | 轴功率 | 电机功率 | | | |
| 300s-19a 12sh-19a | 504720900 | 140200250 | 201611.5 | 1450 | 34.838.337.6 | 45 | 79 | | |

型号是300S-3212SH-13，材质是铸铁，性能是卫生，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，790（m3/h），叶轮数目是1，扬程是32（m），汽蚀余量是5.2（m），吸入口径是300（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是709（kg），功率是90（kw）