

# 316不锈钢潜污泵 耐腐蚀 经久耐用 厂家直销0.55~7.5KW

产品名称	316不锈钢潜污泵 耐腐蚀 经久耐用 厂家直销0.55~7.5KW
公司名称	浙江飞力泵业有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	品牌:ZGTPYBY 型号:80S40-16-4 材质:不锈钢
公司地址	浙江省台州市温岭市大溪镇下洋岙工业区
联系电话	0576-88057705 15167372917

## 产品详情

飞力泵业是一家专业生产不锈钢潜污泵的厂家。不锈钢潜污泵的铸件部分经过严格检查后进入组装，保证没有沙眼。主轴、叶轮都经过平衡机校正；轴承安装时，经过手工校正，保证低噪音，不卡轴；线圈经过高压测试，保障绝缘和通电等情况；整机安装好后，经过深水测试和绝缘度测试等。

我们供货多家药厂、化工厂、矿山、金属制品工厂、电镀城等单位，深受市场好评，现在重点开发市场。

### 不锈钢潜污泵简介

不锈钢潜污泵是电机与水泵同轴一体潜入介质中工作的水利机械，整体不锈钢材质，耐腐蚀耐酸碱，具有无堵塞，防缠绕，结构紧密，体积小，耐磨、耐腐蚀，体积小等优点。该产品整体机壳采用不锈钢材质，耐腐蚀性强、选材精良、结构先进、过流通道宽阔、排污能力强。适用于输送含有酸碱成分的污水，例如楼房废水、化工厂污水、食品厂、海水处理等等。

### 本公司不锈钢潜污泵特点

1. 整体外壳采用不锈钢sus304 sus316材质精密铸造制成，专门抽取有微酸弱碱的污水。
2. 日本进口nsk轴承,具有高回转、低噪音、低振动、低磨损转矩等特点，延长使用寿命。
3. 配备过载保护器，当电压下降、叶轮堵塞、水位下降低于理想液位等情况引起的温度过高时，会自动切断电源，使水泵停止工作。

4. 不锈钢开式叶轮和轴，耐磨耐用，因叶轮的的特殊结构和力学位置设计，能把固体颗粒及长纤维以高速甩出泵腔而不卡住叶轮，抗堵塞性能绝佳。

5.采用耐腐蚀耐酸碱氟胶o型圈、密封件和耐腐蚀耐酸碱机械密封

6. 电机采用国标铜线电机

7. 耐腐蚀耐酸碱电缆线

### 不锈钢潜污泵使用条件

1.介质温度不超过60℃，密度为1.0-1.3kg/m<sup>3</sup>，304的使用范围在ph值4-10之间好用，如果超过该介质，建议使用316.

如果不知道污水的ph，那们需提供酸或碱的体积浓度或者质量浓度，以方便计算实际的ph。或者遵照之前使用类似水泵的情况，来决定选择哪种材质。

2.一般情况下，泵必须在使用扬程范围内使用，保证电机不过载，如需在全扬程范围内使用，应在订货时另行注明。

3.在运行过程中电机电流不得超过电机的额定电流。

4、使用时，水泵的电机1/2以上部分必须浸入水中。

### 规格型号

型号	电压	功率	出水口	转速	标准	标准	最大	最高	重量
					流量	扬程	流量	扬程	
type	v	kw	mm	rpm	m <sup>3</sup> /h	m	m <sup>3</sup> /h	m	kg
50s13-7-0.55d	220	0.55	50	2900	13	7	21	10	20
50s13-7-0.55	380	0.55	50	2900	13	7	21	10	20
50s10-10-0.75d	220	0.75	50	2900	10	10	22	12	21
50s-10-10-0.75	380	0.75	50	2900	10	10	22	12	21
50s15-8—1.1d	220	1.1	50	2900	15	8	23	11	22
50s-15-8-1.1	380	1.1	50	2900	15	8	23	11	22
50s20-12-1.5d	220	1.5	50	2900	20	12	31	18	31
50s20-12-1.5	380	1.5	50	2900	20	12	31	18	31
65s25-10-1.5d	220	1.5	65	2900	25	10	36	16	31
65s25-10-1.5	380	1.5	65	2900	25	10	36	16	31
80s30-8-1.5d	220	1.5	80	2900	30	8	40	14	31
80s30-8-1.5	380	1.5	80	2900	30	8	40	14	31
50s10-18-2.2	380	2.2	50	2900	10	18	32	22	33
65s20-15-2.2	380	2.2	65	2900	20	15	40	22	33
80s38-11-2.2	380	2.2	80	2900	38	11	60	21	33

65s30-15-3	380	3	65	2900	30	15	38	18	55
80s40-13-3	380	3	80	2900	40	13	57	18	55
80s40-16-4	380	4	80	2900	40	16	68	24	57
100s60-12-4	380	4	100	2900	60	12	82	23	57
80s35-25-5.5	380	5.5	80	2900	35	25	80	30	64
100s60-20-5.5	380	5.5	100	2900	60	20	93	27	64
80s50-28-7.5	380	7.5	80	2900	50	28	75	30	68
100s60-25-7.5	380	7.5	100	2900	60	25	91	32	68

## 产品选型

不锈钢潜污泵规格较多，能适用于不同用户的不同工况，只有正确合理的选用符合工况的规格及方式，才能以较少的投入发挥最佳的效益，同时，合理的工况能有效地延长水泵寿命，方法如下：1.

掌握现场情况是否与使用条件符合（电压、频率、水质、电源容量等）。2. 选择水泵规格1) 流量的初步选择：根据需求确定水泵流量。2) 管路的确定：根据输送介质计算临界沉降流速，合理选择管路直径。3) 管路损失计算：根据管路长度和弯管、阀门数量计算管路损失。4) 水泵扬程计算：水泵扬程=水面至出水口垂直高差+管路损失+出口压力+安全余量（10%）。5) 根据流量扬程确定水泵型号6) 确定安装方式：固定式、移动式。

## 产品使用场合

- 1、工厂污水处理
- 2、污水处理厂
- 3、电镀废水处理
- 4、城市污水处理
- 5、抽取海水

## 使用说明

水泵包装箱内附使用说明书，请详细参照说明书后再正确使用。

本产品的品牌是ZGTPYBY，型号是80S40-16-4，材质是不锈钢，性能是耐腐蚀，用途是排污泵，驱动方式是电动，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是40（m<sup>3</sup>/h），叶轮数目是单级，扬程是16（m），排出口径是80（mm），电压是380V（V），转速是2900，轴功率是4