

矿用耐磨高扬程泵D25-50X9 分段离心泵

产品名称	矿用耐磨高扬程泵D25-50X9 分段离心泵
公司名称	河北跃森泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:跃森 型号:D25-50X9 材质:铸铁不锈钢
公司地址	河北省安国市路景水泵工业区
联系电话	13833211809

产品详情

型号说明

例200d43x3

d—多级、节段式离心清水泵

200—泵的口径（mm）

67—单级扬程（m）

3—泵级数为3级

结构图

结构特点：

d型泵系卧式、单级、分段式多级离心泵，吸入口为水平方向，吐出口为垂直向上。泵的进水段、中段、出水段等泵壳体部分通过拉紧螺栓联结成一体，并根据泵的扬程选择泵的级数。

该系列泵转子部分主要由轴及安装在轴上的叶轮、轴套、平衡盘等零件组成，其中叶轮的数量根据泵的级数而定，轴上零件通过平键和轴螺母坚固使之与轴联为一体。整个转子由两端滚动轴承和滑动轴承支承。轴承按型号不同而定，均不承受轴向力，其轴向力由平衡盘平衡，并且在泵端安装有平衡盘磨损指示器，以监视平衡盘磨损情况。

泵的进水段、中段、出水段之间的密封面均采用密封胶或"o"形圈密封，转子部分和固定部分之

间装有密封环和导叶套等进行密封，当密封环和导叶套的磨损程度已影响泵的工作性能时应及时予以更换。

轴的密封形式有机械密封和填料密封两种，泵采用填料密封时，填料环的位置安放要正确，填料的松紧程度必须适当，以液体能一滴一滴渗出为宜。泵的各种密封元件装在密封腔内，腔内要通入一定压力的水，起水封、水冷、或水润滑的作用，在轴封处装有可更换的轴套，以保护泵轴。

泵在运行中允许转子在泵壳中轴向游动，该型泵一般采用滚动轴承、干油润滑结构（d85-67、d155-67型泵可采用滑动轴承、稀油润滑结构，也可采用滚动轴承、干油润滑结构）。

该系列泵通过弹性联轴器由原动机直接驱动。从原动机方向看，泵为顺时针方向旋转。

配套电机：电机常归配置为y系列电机。对含有可燃易爆气体的矿井下运行的泵，必须采用防爆电机并要求具有相应的防护等级和防爆标志。

d型多级离心泵技术参数：流量：6.3-300m³/h；扬程：13-650m；功率：2.2-400kw；转速：1450-2950r/min；口径：50-200；温度范围：105；工作压力：3.0mpa

本产品的品牌是跃森，型号是D25-50X9，材质是铸铁不锈钢，性能是耐磨，用途是增压泵，驱动方式是电动，输送介质是清水，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是25（m³/h），叶轮数目是9，扬程是450（m），汽蚀余量是2.5（m），吸入口径是80（mm），排出口径是80（mm），结构原理是喷射泵，级数是多级，功率是75（kw），规格是DDGDM25-50X9