

化工泵:IHF防爆氟塑料衬里离心泵，耐腐蚀化工泵，耐腐蚀碱泵

产品名称	化工泵:IHF防爆氟塑料衬里离心泵，耐腐蚀化工泵，耐腐蚀碱泵
公司名称	浙江扬子江泵业有限公司
价格	5900.00/个
规格参数	品牌:扬子江 型号:IHF 材质:衬氟
公司地址	温州永嘉县瓯北镇浦西工业区
联系电话	0577-67980815 13587731506

产品详情

化工泵:ihf氟塑料衬里离心泵

[放大图片](#)

详细信息：

ihf为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，该泵是按照国际标准并结合非金属泵的加工工艺设计生产。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型，轴封采用四氟填客观存在材料，进出口均采用铸钢体加固。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点，广泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业，在-85 ~ 200 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质，是目前世界是最耐腐蚀设备之一。

结构示意图

型号	进口 m	出口 m	电机 功率 kw	流量 m ³ / h	扬程 m
ihf50-32-125	50	32	2.2	12	20
ihf50-32-125a	50	32	1.5	11	16
ihf50	50	32	4	12	32

-32- 160					.5
ihf50	50	32	3	11	28
-32- 160a					.7
ihf50	50	32	7.	12	50
-32- 200			5	.5	
ihf50	50	32	5.	11	44
-32- 200a			5	.7	
ihf65	65	50	3	25	20
-50- 125					
ihf65	65	50	2.	22	16
-50- 125a			2	.3	
ihf65	65	50	5.	25	32
-50- 160			5		
ihf65	65	50	4	23	28
-50- 160a				.4	
ihf65	65	40	11	25	50
-40- 200					
ihf65	65	40	7.	23	44
-40- 200a			5	.4	
ihf80	80	65	5.	50	20
-65- 125			5		
ihf80	80	65	4	45	16
-65- 125a					
ihf80	80	65	11	50	32
-65- 160					
ihf80	80	65	7.	47	28
-65- 160a			5		
ihf80	80	50	15	50	50
-50- 200					
ihf80	80	50	11	47	44
-50-					

200a					
ihf10	10	80	11	10	20
0-80	0			0	
-125					
ihf10	10	80	7.	89	16
0-80	0		5		
-125					
a					
ihf10	10	80	15	10	32
0-80	0			0	
-160					
ihf10	10	80	11	93	28
0-80	0			.5	
-160					
a					
ihf10	10	65	30	10	50
0-65	0			0	
-200					
ihf10	10	65	22	93	44
0-65	0			.5	
-200					
a					

同系列产品

[mdre>>](#)

ir型耐腐蚀保温泵|不
锈钢保温泵

fb型不锈钢耐腐蚀泵|不
锈钢耐腐蚀离心泵

ih型不锈钢化工泵|不
锈钢化工离心泵

ih型化工泵|不锈钢离
心泵

fsb型氟塑料合金泵|
氟塑料合金离心泵

相关文章

化工泵概述	2007-8-14
污水泵知识	2007-8-27
化工泵材质选型	2007-8-22
不锈钢泵的类别及特点	2009-12-4
耐腐蚀泵应用	2008-10-29

本产品的品牌是扬子江，型号是ihf，材质是衬氟，性能是耐腐蚀，用途是化工泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是32（m³/h），叶轮数目是封闭，扬程是32（m），汽蚀余量是4（m），吸入口径是80（mm），排出口径是65（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，重量是200（kg），电压是380（v），功率是7.5（kw）