

ZW100-80-80自吸泵 防爆自吸泵 管道自吸泵 自控自吸泵

产品名称	ZW100-80-80自吸泵 防爆自吸泵 管道自吸泵 自控自吸泵
公司名称	石家庄金拓工业水泵有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金拓 型号:100ZW-80-80 材质:铸铁
公司地址	新华区友谊北大街大街
联系电话	0311-80821282 13633311195

产品详情

产品概述

zw系列自吸式无堵塞排污泵是在反复研究国内外同类产品技术的基础上成功开发的一种结构新颖的产品，该泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流的形式，并通过泵体、叶轮流道的独特设计同，即可象一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和潜引水，又可吸排含大果颗粒固体和长纤维杂质缠解。广泛应用于市政排污工程，河塘养殖粪便处理，沉淀废矿杂质，轻工、造纸、食品、化工、制药、电力、浆料和混合物等化工介质量理想的杂质泵。

该泵与国内同类产品相比，具有结构简单，自吸性能好，（自吸高度可达5m），排污能力强，高效节能，维修方便（完全可替代wq、qw潜污泵）等特点，在排污系列产品中属国内首创。各项指标居国内领先，达到国际先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。

产品用途

- 1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力。

- 2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行。
- 3、整体结构紧凑、体积小、燥声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换。
- 4、自动控制柜可以根据所需液化变化，自动控制泵的超动与停止，不需要专人看管，使用极为方便。
- 5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修带来极大的方便，人可不必为此而进入污水坑。
- 6、能够在设计范围内使用，面保证电机不会过载。7、该泵配上户外性电机，则无须建泵房，可直接安装与户外使用节省开支

本产品的品牌是金拓，型号是100ZW-80-80，材质是铸铁，驱动方式是电动，用途是排污泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是1，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是防爆，输送介质是污水泵、杂质泵，扬程是80（m），转速是2900（r/m），功率是45（kw），流量是80（m³/h），重量是700（kg），电压是380（v），结构原理是喷射泵，级数是单级，汽蚀余量是4