

农用高效节能排污泵 立式不阻塞 工地泥浆

产品名称	农用高效节能排污泵 立式不阻塞 工地泥浆
公司名称	河北华阳泵业有限公司
价格	31000.00/个
规格参数	品牌:华阳 型号:LW400-1500-10-75 材质:铸铁
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇路景工业区
联系电话	0312-3427655 13171921655

产品详情

yw系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封，能有效地输送含有固体物和长纤维的介质。叶轮与传统叶轮相比，该泵叶轮采用单流道或双流道形式，它类似于一截面大小相同的弯管，具有非常好的过流性，配以合理的蜗室，使得该泵具有较高的效率，叶轮经动静平衡试验，使泵在运行中稳定可靠。该系列泵水力性能先进、高效。结构多样，安装方式多样，简化泵站、节约投资。

型号意义：100 wl 100-15-7.5 100 – 泵排出口公称直径 (mm)wl – 直立式排污泵100 – 额定流量 (m³/h)15 – 额定扬程 (m)7.5 – 配用电动机额定功率 (kw)

技术参数

流量：5-3000m³/h扬程：5-80m转速：980-2900r/min口径： 25- 500温度范围：-15~+60 工作压力：1.0mpa

型号	口径(mm)	流量(m ³ /h)	扬程(m)	功率(kw)	转速(r/min)	效率(%)
lw25-8-22-1.1	25	8	22	1.1	2900	38.5
lw32-12-15-1.1	32	12	15	1.1	2900	40
lw40-15-15-1.5	40	15	15	1.5	2900	45.1

lw40-15-30-2.2	40	15	30	2.2	2900	48
lw50-20-7-0.75	50	20	7	0.75	1450	54
lw50-10-10-0.75	50	10	10	0.75	1450	56
lw50-20-15-1.5	50	20	15	1.5	2900	55
lw50-15-25-2.2	50	15	25	2.2	2900	56
lw50-18-30-3	50	18	30	3	2900	58
lw50-25-32-5.5	50	25	32	5.5	2900	53
lw50-20-40-7.5	50	20	40	7.5	2900	55
lw65-25-15-2.2	65	25	15	2.2	2900	52
lw65-37-13-3	65	37	13	3	2900	55
lw65-25-30-4	65	25	30	4	2900	58
lw65-30-40-7.5	65	30	40	7.5	2900	56
lw65-35-50-11	65	35	50	11	2900	60
lw65-35-60-15	65	35	60	15	2900	63
lw80-40-7-2.2	80	40	7	2.2	1450	52
lw80-43-13-3	80	43	13	3	2900	50
lw80-40-15-4	80	40	15	4	2900	57
lw80-65-25-7.5	80	65	25	7.5	2900	56
lw100-80-10-4	100	80	10	4	1450	62
lw100-110-10-5.5	100	110	10	5.5	1450	66
lw100-100-15-7.5	100	100	15	7.5	1450	67
lw100-85-20-7.5	100	85	20	7.5	1450	68
lw100-100-25-11	100	100	25	11	1450	65

本产品的品牌是华阳，型号是LW400-1500-10-75，材质是铸铁，性能是不阻塞，用途是排污泵,污水泵，驱动方式是电动，输送介质是污水泵、杂质泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1500（m³/h），叶轮数目是1，扬程是10（m），汽蚀余量是2（m），排出口径是400（mm），结构原理是中开泵，级数是单级，电压是380（V），规格是LW400-1500-10-75，口径是400mm，适用范围是工业农业城市企业等污水排放，含带颗粒的污水等，电机功率是75kw