

# 保险柜 电子保密柜 密码柜 保险柜

产品名称	保险柜 电子保密柜 密码柜 保险柜
公司名称	洛阳市金江办公家具有限公司
价格	1800.00/个
规格参数	品牌:金江 型号:fbxxg-008 报警功能:有
公司地址	洛阳市伊滨区寇店镇工业区
联系电话	86-037969691656 15937997371

## 产品详情

规格：1200 x 600 x 520mm

防盗保险柜（箱）是一种特殊的容器，国家对防盗保险柜（箱）的生产要求有严格的要求，因此在购买时要按下列步骤来选定：

步骤一、首先确定自己的需要，选择所需的功能：

在购买前，出于安全的需要，消费者要确定自己选购的产品是要求防盗功能，还是防火功能，还是防盗和防火的复合功能。

步骤二、确定在什么场合使用（关键）：

不同的场合对安全级别的要求也不同，消费者可根据自己的使用场合购买不同款式、级别的保险柜，使用就行，因为不同级别的保险柜价格可能会相差很大。

步骤三、确定产品尺寸：

产品的尺寸根据用户的放置或嵌入空间来确定，规格合适，显得美观、大方、方便。当然，不同规格价格也会相差较大。

步骤四、选择品牌：

生产厂商的实力及品牌是很重要的，市场的残酷竞争使产品优胜劣汰，只有优质的产品才能保证消费的利益安全。

步骤五、了解厂家服务水平：

保险柜是一中特殊商品，它一出现问题，必须要有专业的售后服务队伍，才能随时解决问题，确定用户无任何后顾之忧。

二、 挑选产品时注意事项。

目前市场上大部分防盗保险柜为a1类，有各种外形、款式的产品，消费者可根据需要选购，不论选购何种款式的防盗保险柜产品，消费者均应注意以下几个方面：

- 1) 询问有无产品3c认证标志。
- 2) 防盗保险柜与防盗保险箱的区别：防盗保险箱的宽、高和深尺寸分别小于450mm、320mm和300mm，比较适合宾馆和家庭中使用；防盗保险柜的尺寸大于上述规定，防盗性能高于防盗保险箱，它比较适合机关、企事业单位使用。
- 3) a类、b类防盗保险柜质量小于340公斤是应安装固定孔、配备固定件及指导固定的说明书，要加以注意并及时按说明书的要求固定。
- 4) 防盗保险柜一般门板厚度达8—10毫米，柜体厚底5毫米以上，这样才能保证防盗性能，选购时应向商店询问钢板厚度。注意：部分商店以空心门板欺骗消费者！
- 5) 外观：防盗保险柜柜体外表面漆膜（或喷塑膜）的色泽应均匀一致，不能有明显的裂纹、气袍、斑点等缺陷，此道防锈处理工序如果处理不好，则会影响箱体的外观，严重者会造成功能上的损坏。
- 6) 钢板选材：从钢板的厚度、材质、产地等进行辨别，这些关系到使用电钻、切割和电锯等专用工具破坏时，保险柜（箱）的承受能力。
- 7) 成型及焊接：这一要素关系到柜体的柜门与门框之间的间隙，过大则防撬能力减弱。
- 8) 防盗机构：这一要素也是保险柜（箱）的最大特性，因其在箱体内，用户无法察觉得到，但它正是防止技术性开启的致命要害，必须要有所了解。
- 9) 锁具：如果称防盗机构是一个面，则锁具就是最重要的一个点，因破坏锁具及仿照钥匙就会破坏防盗机构的心脏。
- 10) 辅助零配件：零配件的处理都要保证其性能的可靠，以应对千变万化的使用环境。

联系方式：张经理

手机：15937997371

qq: 2011793108

本产品的品牌是金江，型号是fbxxg-008，报警功能是有，规格是1200x600x520，材质是钢制，类型是电子密码保险柜，加工定制是是