

# 消防电话机/火警119专用电话机/紧急求助壁挂式电话机

产品名称	消防电话机/火警119专用电话机/紧急求助壁挂式电话机
公司名称	东莞市艾弗特通讯科技有限公司
价格	550.00/个
规格参数	品牌:艾弗特 型号:AFT-BG-10 类型:防盗报警电话
公司地址	东莞市虎门镇北栅商二路51号
联系电话	0769-89609733 13169539284

## 产品详情

### 产品介绍

产品信息商品名称：119消防专用壁挂式电话机商品尺寸：320×230×85mm商品品牌：艾弗特 商品型号：aft-bg-10 商品颜色：白、黄、红、蓝、绿、灰商品材质：冷轧钢

### 产品实拍图

### 产品功能

- 1.本话机能够与大部分程控交换机兼容，主要用于公共工作环境下的语音通讯，并可在公共通讯网络或专网上实现点对点（单键）通话；
- 2.本产品整机保修期为3年，在保修期内非人为故障，厂家给予免费维修或更换。电话机主板享受终身免费维修；3.自带号码存储功能：即使停电，号码永久性保存，不会丢失，稳定性高；出厂前我们会把所需要存储的号码设置好或者客户可根据说明书的操作步骤，自行设置；
- 4.摘机自动拨号功能：提起电话手柄后（摘机），后自动接通指定的存储号码（消防专线，火警电话）；
- 5.可预存多组号码，实现一键快速拨号功能：本话机的16位锌合金按键中有四个空白键，可分别预存四组号码（监控中心，求助电话）；

- 6.具备自动挂机功能：当通话结束后，电话机手柄未挂好（人已离开），本机能自动检测忙音，实现自动挂断，从而并不影响下次使用，程序具有自我保护功能；
- 7.安装简便：壁挂式安装，用四个自攻螺丝固定在墙上即可。安装好后，接上电话线即可使用；
- 8.功能选择：本话机既可作为客服专线电话机使用，也可以作为普通电话机使用（两种功能任选一种）；
- 9.个性化订制：客户可根据需求定制产品外形、logo、操作说明以及实现的功能等。

### 产品特性

- 1.电话机外壳使用冷轧钢板材质，通过模具冲压而成，表面采用烤漆处理，抗腐蚀性强，具有防尘，抗噪，抗暴特性，整机防护等级达ip54；
- 2.电话机主板采用进口的atmel单片机开发，环保型贴片元器件，集成度高，安全，稳定；
- 3.电话机16位按键（键盘）采用高档锌合金金属材质,接触电阻 30欧姆.使用寿命 200万次.按压力度160-200克；
- 4.电话机听筒（手柄）采用进口abs工程塑料、铁氟龙电线、高强度耐磨金属软管、同时采用特种抗噪送话器，在115db（音量单位：分贝）环境中通话清晰，密封性好；
- 5.电话机听筒挂钩（挂叉）采用选择锌合金材质，通过智能磁感应开关进行控制，使用寿命 50万次；

### 3c认证

### 主要参数

防护等级：	ip54
环境温度：	- 20 ~ + 70
相对湿度：	75%
大气压力：	80 ~ 106kpa
馈电电压：	48-60v
馈电电流：	15ma
通话传输指标：	slr 12 , rlr -1 , stmr 10
输出阻抗：	600
频率响应：	300 ~ 3400 hz
线路输出音频信号电平：	+2db
环境噪声：	100db
失真度：	2%
振铃声级：	90db
安装方式：	壁挂式安装

### 售后服务

厂家货源正品

厂家批量生产，货源充足

## 关于客服

---

如有疑问，请旺旺联系或者电联：欧小姐：13169539284，0769-82708437，qq：1474795886

## 关于售后

---

质保三年，主板终身免费维修

## 关于发货

---

普通快递包邮。默认:优速，快捷，新邦等

本产品的品牌是艾弗特，型号是AFT-BG-10，类型是防盗报警电话，工作电压是48-60（V），报警喇叭声强是110（dB），录音留言时长是10（S），储存电话号码是5（个），电话号码位长是12（位），报警项目是紧急求救，密码设置功能是无，外形尺寸是320×235×85（mm），重量是4000（g），装箱数是1台/箱