

# 黄铜过水24V 220V电磁阀 常温常压电磁阀

产品名称	黄铜过水24V 220V电磁阀 常温常压电磁阀
公司名称	东莞市科威纳自动化工业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:科威纳 型号:2W31 材质:黄铜
公司地址	东莞市东城区光明路万利达科技园1-3
联系电话	(0769)22456666 13711896875

## 产品详情

使用介质：	空气、惰性气体、水、油、液压液、石油
流体温度：	-10 ~ 80
工作压力：	0.0 ~ 1.0mpa
阀体材料：	黄铜或不锈钢
连接尺寸：	3/8 " ~ 2 "
通径 ( mm )：	dn12 ~ 50
密封材料：	nbr、epdm、viton
电压容许差：	± 10% ， dc电压容许差：± 1%  电压ac/dc，可依客户需求制作。

电磁阀安装前注意须知:1、安装前应仔细阅读产品的使用说明书，查核产品是否完全符合使用要求，熟悉安装要点，做好准备工作。2、安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方。3、接管之前用0.3mpa的压力对管道充分冲洗，把管道中的金属粉末密封材料残留，锈垢等完全清除；电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，建议阀前安装过滤器，蒸汽管路安装疏水阀；电磁阀内件表面上的污物及过滤器，须定期清洁干净。4、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置。当电磁阀安装在支路时，电磁阀的口径应比主管道的阀门口径小，分路装置。注意：支路上的阀门必须关闭。不要将阀门安装于管道低凹处，以免蒸汽冷凝水，杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。普通型电磁阀不可在易燃易爆危险场合使用。在管道刚性不足情况下，建议把阀前后管子用支架固定，以防电磁阀工作时引起振动。电磁阀前后管道上需装压力表，以便观察管道压力。5、电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质，电磁阀内件表面上的污物及过滤器，需定期清洁干净。6、在管道的低凹处，以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而妨碍动作。7、在安装前，要注意看清产品标牌，认真阅读使用说明书，判断产品是否符合作用条件。8、安装

在电磁阀前，管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器，蒸汽管道安装疏水阀。9、安装时电磁阀线圈向上，并保持垂直位置，电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致，不得安装在有溅水或漏水的地方不能将阀安装。10、普通型不能在爆炸危险场合使用。11、在管路刚性不足情况下，建议把阀前管道用支架固定，以免电磁阀工作时引起振动。12、在电磁阀发生故障时，为了及时隔离电磁阀，并保证系统正常运行，最好安装旁路装置13、在管路系统中，安装在支路上的电磁阀通径应小于主管道阀门的通径14、电磁阀前后管道上需安装压力表，以便观察管道压力。

1货源说明产品优惠:本店铺产品均及为厂价直销，所有产品都为实物拍摄.质量保证。亲!记得联系客服,量大可以优惠哦...2、关于产品型号和规格参数：所购产品缺少订购资料详情的，请务必在留言栏中写明,否则无法发货。例如：电磁阀使用电压等参数和其他什么情况特殊说明。3、关于发货及时间：由于是工业产品，买家在拍下商品之前，请一定要先与客服联系确认型号规格和是否有货，以防缺货延误了您的时间。一般如有现货，买家11：00之前购买并付款的订单，当天可以发货，11：00以后的订单隔日发货，如没有现货另行确定货期，但难免会有特殊原因，如延期发货会通知客户。周六正常发货，法定节假日视情况而定。4、关于退换货及售后服务：请在购买前确认需要购买的产品规格,如果是因为买家自身没有确认好型号需要换货,来回邮费由买家承担，前提是产品包装完好，不影响厂家第二次发售。七天内若出现任何质量问题(非人为损坏或者买家操作不当)卖家无条件退换货.来回运费卖家承担。产品按照国家标准质保,所售产品(非人为损坏或者买家操作不当)本厂承诺一年内出任何问题免费替换。5、关于邮费说明：1)、我们默认发天天、速尔、中通快递，重货发普通物流需要自提。天天、速尔、中通快递不到的地区请在备注中特殊说明，改发其他快递,邮费按重量实收。2)、需要发顺丰快递的亲，也请在备注中特殊说明。3)、具体费用以与卖家商谈为准。地区4)、为回馈广大新老客户,单笔满3000元包邮（偏远除外）。

本产品的品牌是科威纳，型号是2W31，材质是黄铜，类型(通道位置)是二通式，连接形式是螺纹，适用介质是水，流动方向是单向，用途是进水，公称通径是15-50（mm），工作温度是常温（ ），位置数是2，使用压力是1.0（mpa），动作方式是直动式，最高动作频率是100，规格是dn25，形态是球式，标准是德标，压力环境是常压