

# 蒸汽截止阀,J41T低温阀门

产品名称	蒸汽截止阀,J41T低温阀门
公司名称	上海美力德阀门制造有限公司
价格	1368.00/个
规格参数	品牌:上海美力德 型号:J41W-25P ; J41H-25C ; J41H-160C 连接形式:法兰
公司地址	上海市青浦区外青松公路3885号
联系电话	86-02139822879 15021211075

## 产品详情

上海阀门厂家，美力德获ts认证，大量优势供应：硬密封蝶阀，软密封蝶阀，法兰蝶阀，对夹蝶阀，焊接蝶阀，球阀、、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、电站阀、蒸汽阀门、冶金阀门、气体阀门、水阀、不锈钢金属软管、波纹膨胀节、橡胶软接头、过滤器等产品。阀门可采用手动、电动、气动、液动、电液动等传动方式。更多不同型号，欢迎各位新老客户垂询！客服qq：790109300 电话：15021211075 网址：<http://www.cnpv.net/mldcf/index.html>

供应蒸汽截止阀,手动截止阀

供应手动截止阀,不锈钢截止阀

尊敬的客户，您好！上海美力德阀门获ts认证，蒸汽截止阀,手动截止阀，美力德阀门，品质值得信赖。美力德公司专业设计研发制造阀门和管道附件。

蒸汽截止阀的启闭件是圆柱形的阀瓣，密封面呈平面或圆锥面，阀瓣沿阀座的中心线上下作直线运动。根据阀瓣的这种移动形式，截止阀阀座通道的变化与阀瓣行程成正比例关系。

手动截止阀开启或关闭时，阀杆行程相对较短。截止阀具有非常可靠的切断功能，阀座通道的大小变化与阀瓣的行程成正比例关系，所以截止阀非常适合于调节介质流量。因此截止阀既能作切断阀用也能作调节节流阀用。

手动截止阀技术参数：

产品型号：j41w-25p；j41h-25c；j41h-160c；

公称通径：dn15-dn300；

材质：铸钢、304、316不锈钢等；

压力：pn16-pn320；

适用介质：水、蒸汽、油品、气体、液体等；

传动方式：蜗轮、气动、电动、手动、液控。

本厂质保检验：

- 1、本厂保证产品质量性能，在产品的质保期18个月内，我厂免费为需方进行三包维修。
- 2、本厂产品的设计制造按有关设计工艺标准严格执行。所有阀门产品及其主要零部件，进行测试检验，包括阀门承压试验和密封性试验，整体调试检验。所有检验项目合格后方能出厂。在产品出厂前，买方代表有权到卖方工厂现场检验。

美力德阀门公司是上海市专业生产铸钢截止阀、电站截止阀、不锈钢截止阀和高温高压调节阀、化工阀、电站阀的企业。产品品质获得业内同行、经销商、工程公司、直接用户的长期好评和肯定。

上海美力德阀门厂链接：[www.topvalve.com.cn](http://www.topvalve.com.cn)

本产品的品牌是上海美力德，型号是J41W-25P；J41H-25C；J41H-160C，连接形式是法兰，材质是不锈钢，公称通径是DN15-DN300（mm），适用介质是蒸汽，压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，外形是中型，流动方向是双向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，形态是隔膜式，类型(通道位置)是直通式