

DJ41Y、DJ41W 型 PN16-PN40 低温截止阀，截止阀质量稳定

产品名称	DJ41Y、DJ41W 型 PN16-PN40 低温截止阀，截止阀质量稳定
公司名称	上海浦东阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SHPD 型号:DJ41Y、DJ41W 连接形式:法兰
公司地址	嘉定区安亭镇方德路160号201室
联系电话	021-53930071 15821335332

产品详情

尊敬的客户，您好！欢迎您访问本店，以上所有价格只作为链接所用，以上产品价格属性仅供参考，详情以来电或旺旺在线咨询为准，直接拍下无效，真诚期待与您的合作，也希望能把我们最好的服务，最优质的产品传递给您！我们以百分百的热情竭诚为您服务！

【产品用途】

dj41y、dj41w 型 pn16~pn40 低温截止阀适用于低温液体贮运设备的管理系统，具有开关灵活、密封可靠的特点，也可用于其他低温和深冷介质的管理系统。

【执行标准】

设计与制造：jb/t7749-95

结构长度：gb/t12221-89

连接端：gb/t9113-2000，hg20592-97，sh3406-96gb/t12224-89

检验与试验：jb/t7749-95

【性能参数】

型号	dj41y-16	dj41y-16p	dj41y-25	dj41y-25p	dj41y-40	dj41y-40p
工作压力 (mpa)	1.6		2.5		4.0	

适用温度 ()		-45		-101		-196	
适用介质		液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质					
材料	阀体、阀盖	lcb	lc3	lcb	lc3	lcb	lc3
	阀瓣、阀座	铬镍钢 + 钴铬钨					
	阀杆	铬镍钢					

主要外形和连接尺寸

公称通径	主要外形尺寸和连接尺寸							h		
	l	d	d1	d2	b	z-d	d0	-46	-101	-196
dj41y-16c dj41y-16p dj41y-16r dj641y-16c dj641y-16p dj641y-16r dj9b41y-16c dj9b41y-16p dj9b41y-16r										
50	230	160	125	100	16	4-18	240	460	480	520
65	290	180	145	120	18	4-18	280	475	505	525
80	310	195	160	135	20	8-18	280	520	550	590
100	350	215	180	155	20	8-18	320	545	575	615
125	400	245	210	185	22	8-18	360	590	620	660
150	480	280	240	210	24	8-23	400	650	650	730
200	600	335	295	265	26	12-23	400	850	850	930
250	730	405	355	320	30	12-25	450	956	986	1036
300	850	460	410	375	30	12-25	500	1095	1125	1175
dj41y-25 dj41y-25p dj41y-25r dj641y-25c dj641y-25p dj641y-25r dj9b41y-25c dj9b41y-25p dj9b41y-25r										
50	230	160	125	100	20	4-18	240	460	480	520
65	290	180	145	120	22	8-18	280	475	505	525
80	310	195	160	135	22	8-18	280	520	550	590
100	350	230	190	160	24	8-23	320	545	575	615
125	400	270	220	188	28	8-25	360	590	620	660
150	480	300	250	218	30	8-25	400	650	680	730
200	600	360	310	278	34	12-25	400	850	880	930
250	730	425	370	332	36	12-30	450	956	986	1036
300	850	485	430	390	40	16-30	500	1095	1125	1175
dj41y-40 dj41y-40p dj41y-40r dj641y-40c dj641y-40p dj641y-40r dj9b41y-40c dj9b41y-40p dj9b41y-40r										
50	230	160	125	100	20	-	240	483	504	546
65	290	180	145	120	22	-	280	499	530	551
80	310	195	160	135	22	-	280	546	578	620
100	350	230	190	160	24	-	320	572	604	646
125	400	270	220	188	28	-	360	620	61	693
150	480	300	250	218	30	-	400	683	741	767
200	600	360	320	282	38	-	400	893	924	977
250	730	425	385	345	42	-	450	1004	1035	1088
300	850	485	450	408	46	-	500	1150	1181	1234

订货须知：

1.产品型号与名称 2.公称口径dn 3.额定流量系数kv 4.公称压力和压差 5.阀体和阀内组件材料 6.流量特性
7.适用温度 8.电源电压和控制信号 9.是否带附件

上海莆东阀门有限公司，坐落于国际化大都市-上海！公司主要加工生产销售：水处理设备、疏水自动加压器、冷凝水回收装置、汽水分离器、气液分离器、水锤消除器、旋流除砂器全自动自清洗过滤器、角式反冲洗排污过滤器、电动过滤器、管道过滤器、静态混合器、汽水混合器、液控阀门、真空阀门、不锈钢阀门、电动阀门、紫外线消毒器、无负压供水设备、稳流罐等产品！

上海莆东阀门有限公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念,坚持用户至上、质量第一，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越；以“一流的技能、一流的品质、一流的服务、一流的信誉”服务于各行业。不断提高完善管理水平和售后服务体系,是本公司一贯的坚持，客户的支持和信赖是我们不断向前的动力。

本产品的品牌是SHPD，型号是DJ41Y、DJ41W，连接形式是法兰，材质是LCBLC3LCBLC3LCBLC3，公称口径是DN50-300（mm），适用介质是液化天然气、乙烯、丙烯等低温介质，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，外形是中型，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是配件，规格是DN50-300