

全网低价304锻钢方形对焊式三通 C 22方体高压焊接式三通管接

产品名称	全网低价304锻钢方形对焊式三通 C 22方体高压焊接式三通管接
公司名称	温州佳豪阀门管件有限公司
价格	面议
规格参数	类型:T型三通 材质:不锈钢 管厚:3... (mm)
公司地址	温州经济开发区沙城街74幢
联系电话	0577-86931751 18767710701

产品详情

焊接式管接头简介:

焊接式管接头主要采用焊接工艺连接管道的一种接头,根据不同的说法,又叫对焊式管接头,承插焊管接头,压垫式焊接管接头,锥密封焊接管接头,带o型密封圈焊接管接头,根据不同的材质又分为碳钢焊接管接头,不锈钢焊接管接头,304焊接式管接头,316焊接式管接头,根据不同的密封形式又分为,压垫式焊接式管接头,o型密封圈焊接式管接头,锥密封焊接式管接头,硬密封焊接式管接头,球面硬密封焊接式管接头,等

焊接式管接头的一些标准有:jb/zq4226,jb/t4208,jb/t4209,q/zb1402,q/zb1422,q/zb1432

gb/t970,gb/t971,gb/t972,gb/t973,gb/t974,gb/t975,gb/t976,gb/t977,gb/t978,gb/t979 , jb/t966 , jb/t967,jb/t968 , jb/t969,jb/t6381.1,jb/t6381.2,jb/t6381.3,jb/t6381.4,jb/t6382,jb/t6383,jb/t6381

jb/t1883-1977,jb/t971-1977,jb/t9731-1977,gb/t5627.1-1985,gb/t5633.1-1985,gb/t5635.1-1985

jbzq4226,jb/t4208,jb/t4209锥密封焊接管接头,带o型密封圈,锥形密封,焊接式,这种接头具有较好的密封性能

一般常用规格,10,12,14,16,18,22,28,32,34,38,42螺纹为,g1/4,g3/8,g1/2,g3/4,g1,g1-1/4,g1-1/2,g2

焊接管直径一般为:6mm,8mm,10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,22mm,28mm,32mm,45mm
材质一般有:20,a105,201,202,301,304,321,316,316l

jb/t970,jb/t971,jb/t972,jb/t973,jb/t974,jb/t975,jb/t976,jb/t977,jb/t978,jb/t979,系列接头主要是中间带有一个橡胶o型密封圈,在机电,液压管道中最为常用,一般材质有碳钢发黑的,不锈钢的,碳钢镀锌的,等这个接头密封性能好,耐压高,特别适用于压力高的场合

jb/t6381,jb/t6382,jb/t6383系列接头，主要结构形式是锥密封，锥密封头这里带有一个o型密封圈，这种接头也是在压力较高的场合应用，压力越高，效果越好

还有一种是直接球形硬密封，没有带密封圈，密封面是一个球形面，这种接头压力越高，密封越牢，特别适用于液压管道中

还有一种是中间一个四氟密封垫，直接在螺帽的压紧下旋紧密封，这种密封一般在压力较小的场合应用

焊接式管接头按结构形式分为：焊接式直通，焊接式弯通，对焊式直通，对焊式直通中间接头，对焊式直通终端接头，对焊式弯通中间接头，对焊式直角终端接头，对焊式弯通终端接头，对焊式三通中间接头，对焊式四通中间接头，焊接式直通终端接头，焊接式弯通中间接头，焊接式三通中间接头，焊接式四通，对焊式直角中间接头等等形式，也就是直通，弯通，三通，四通，直通异径，焊接式隔板穿板

焊接式管接头多数跟钢管焊接，所以焊接的越好，那么管道越牢

焊接式管接头在化工，机电工程，电力，船舶，液压管道，气动管路，仪表管路，冶金，等等诸多行业大量应用，前景广泛，本公司可以定制各种非标焊接式管接头

本产品的类型是T型三通，材质是不锈钢，管厚是3... (mm)，产地是温州，等级是A级，品牌是佳豪，特殊功能是耐高压，直径是14-22mm，产品规格是 $\text{C } 14, \text{C } 18, \text{C } 20, \text{C } 22$