

Y系列低压溢流阀调压阀Y-10(B) Y-25(B) Y-63(B) Y-100(B)

产品名称	Y系列低压溢流阀调压阀Y-10(B) Y-25(B) Y-63(B) Y-100(B)
公司名称	佛山市鸿鹏液压有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿鹏 材质:铸铁 型号:Y-10(B)~Y-100(B)
公司地址	2969918640@qq.com
联系电话	13923138905

产品详情

一、用途

1. 作安全阀时阀常闭。当阀前压力小于某调定极限值时，阀不溢流。当阀前压力超过此极限值时，阀立即打开，油液即流回油箱(或低压回路)，因此能防止：液压系统过载，保护油泵和油压系统的安全。
2. 作溢流阀时阀常开常溢流。该阀与节流元件及负载并联，随着工作机构需油量的不同，阀的溢油量时大时小，以调节及平衡进入液压系统中的流量，使液压系统中的压力保持恒定。板式中压溢流阀有进出口各一个，但管式中压溢流阀有两进口及一出口。管式。板式中压溢流阀都带有一卸荷口，平时关闭，亦只有在关闭时起溢流作用。
3. 远程调压。将远程调压阀进油口和溢流阀遥控口连接，在主溢流阀设定压力范围内实现远程调压。
4. 高低压多级控制。用换向阀将溢流阀遥控口和几个远程调压阀连接，能在主溢流阀设定压力范围内实现高低压多级控制。
5. 作卸荷阀。用换向阀将溢流阀卸荷口和油箱连接，可使油路卸荷。
6. 在液压元件试验时，溢流阀也可当节流阀进行加载。
7. 低压溢流阀用途与中压溢流阀相同，但由于无卸荷口，故不能用于远程调压与卸荷。

p为进油，o为回油，l为卸荷，k为远程调压，p为测量压力接口。

购买须知：

1、在拍下商品之前，请先与客服联系是否有货，以防缺货延误了您的时间。如有现货，将在买家付款后24小时内发货；但难免会有特殊情况，如延期发货会马上通知客户。2、本店所有照片都是自己拍摄，技术欠佳，一切请以实物为准！3、关于运费：由于发至全国各地的快递费都不统一，快递费仅作参考，拍下后客服会按照快递公司收取的费用进行更改。4、在收到货品后，若您对这次交易满意，请别忘了给我们好评的支持。若不满意或有何意见或建议，请告诉我们以便改进！5、关于退换货：如非质量问题，需要退换货的，买家需要付来回运费。温馨提示：当您在接收到货物时，请务必依据商品外包装信息认真检查所收货物与您订购的型号、数量是否一致，如有不符或有损坏，请立即联系店家，我们将第一时间为您解决，祝亲们购物愉快！

本产品的品牌是鸿鹏，材质是铸铁，型号是Y-10(B)~Y-100(B)，连接形式是螺纹，适用介质是油品，规格是Y-10,Y-10B,Y-25,Y-25B,Y-63,Y-63B,Y-100,Y-100B