

高速同步带直线模组 BIHM50直线模组 导轨模组 科易威线性模组

产品名称	高速同步带直线模组 BIHM50直线模组 导轨模组 科易威线性模组
公司名称	深圳市科易威电子有限公司
价格	1290.00/个
规格参数	品牌:VAV 型号:BIHM50 种类:双轴心导轨
公司地址	广东 深圳市 宝安区沙井镇万丰村金山工业园2栋2楼
联系电话	86-075527570439/27570740/27570449 13924614945

产品详情

产品概要：

线性模组bihm50系列：

本体宽度50mm，适用于轻载型负载的搬运，定位和移载等。

半封密式防尘，一体式挤压铝型材成型。

技术参数：

步进马达输出 (a)	4.0			
反复定位精度 (mm)	± 0.03			
驱动机构	htd3m精密内置钢丝同步带			
轴每转动距离 (mm)	84	/	/	/
最高速度 (mm/sec)	700	/	/	/
最大搬运重量 (kg)	水平使用时 (kg)	15	/	/
	垂直使用时(kg)	9	/	/
额定推力 (n)	184	/	/	/
行程 (mm)	100 ~ 5000 (50间隔)			
主机截面最大外形 (mm)	131 × 60			

选型指南:

类别	宽幅	导程	行程	马达安装样式	马达厂商	马达功率	传感器
bihm	50	84	1000	pl/pr	w	4.0a	b

类别：产品系列代号

bihm50：同步带防尘系列半密式

宽幅：滑台本体宽幅（mm）

滚珠螺杆型（srhm/som/sim）：60，84，100，106，156

同步皮带型（boh/bihm/bovm/bohm/brhm）：40，50，60，80,84，100，156

导程：导程（mm）：出力轴转动一圈滑块移动的距离。

行程：有效行程（mm）：请注意每款规格的对应适用范围。

马达安装样式：

滚珠丝杠型：

1：pc马达内装

2：pl马达左折

3：pr马达右折

4：pm马达下折

同步皮带型：

1：pd马达直装

2：pl马达左折

3：pr马达右折

4：pm马达下折

（上述马达安装方可参照我司线性模组，滑台，机械手选型手册安装样式图）

马达厂商：

p : 松下

m : 三菱

y : 安川

t : 台达

w:雷赛

传感器位置：

a1 : 内置型674电机侧1只

a2 : 内置型674电机侧2只

b1 : 外置型672电机侧1只

b2 : 外置型672电机侧2只

c5 : 无传感器

温馨提示：

- 1.以上单轴直线滑台均可实现多轴滑台组合应用，详情请向vav客户服务部咨询。
- 2.如需加长型滑块规格，或者其他客制化规格，敬请咨询本公司技术人员。
- 3.因技术升级和手册版本差异，实际出货之商品型号，规格尺寸及技术参数可能与本网站刊载之数据存在差异，如有变更恕无法通知，请以实际出货数据或本公司发布的确认图片尺寸为准。

本产品的品牌是VAV，型号是BIHM50，种类是双轴心导轨，滑行轨迹是直线导轨，组合尺寸是50mm×60mm，滑轨宽度是50MM，滑块个数是1，额定动载荷是12KG，材质是铝型材，额定静载荷是15KG，精度等级是H，固定螺栓尺寸是29×38（mm），允许静力矩是15（kn·m），滑块固定方式是上锁式，重复定位精度是±0.03mm，水平安装负载是12KG，有效行程是可最大做到5米