

# 聚丙烯鲍尔环 喷雾式冷却塔

产品名称	聚丙烯鲍尔环 喷雾式冷却塔
公司名称	江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司
价格	690.00/立方米
规格参数	品牌:萍乡科隆 型号:16、25、38、50、76、100 材质:PP/RPP/PVDF/PFA/PPS/CPVC等
公司地址	江西省萍乡市芦溪县宣风镇珠亭工业区
联系电话	0799-6866338 18279990873

## 产品详情

类型	喷雾式冷却塔	品牌	萍乡科隆
型号	25/38/50/76/100	材质	PP,PVC,RPP,CPVC,PVDF等
噪声级别	普通型冷却塔	热水和空气流动方向	横流（交流）式冷却塔
热水和空气接触方式	湿式冷却塔	通风方式	机械通风冷却塔

### 聚丙烯鲍尔环填料性能参数：

规格	外径*高*厚mm	堆积个数n/m <sup>3</sup>	堆积重度kg/m <sup>3</sup>	比表面积m <sup>2</sup> /m <sup>3</sup>	空隙率%	干填料因子m <sup>-1</sup>
16	16*16*1.1	112000	141	188	0.91	249
25	25*25*1.2	53500	150	175	0.901	239
38	38*38*1.4	15800	98.0	115	0.89	220
50	50*50*1.5	6500	74.8	112	0.901	154
76	76*76*2.6	1930	70.9	73	0.92	94

(堆重数据按聚丙烯计算,其它塑料可由密度换算后计算)

### 各种塑料塔器填料的物理化学性能

性能/ 材质	pe	pp	rpp	pvc	cpvc	pvdf
--------	----	----	-----	-----	------	------

密度g/cm3	0.94-0.96	0.89-0.91	0.93-0.94	1.32-1.44	1.50-1.54	1.75-1.78
使用温度( )	90	>100	>120	>60	>90	>150
耐化学腐蚀性%	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀	耐腐蚀
抗压强度n/mm2	>6.0	>6.5	>7.0	>6.0	>8.0	>10.0

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司是一家集设计研发、生产设备自动化、安装售后服务化、技术指导标准化于一体的国内行业化的大型化工填料塔内件企业，是重点支持发展的产业；全体员工约 300 人，中技术人员 18 人，生产有环保装置填料、船舶烟气治理填料，塑料填料、金属、陶瓷填料及塔内件、化工设备等100多种产品，年生产能力 10000 吨以上，特别是近几年环保塔内装置业务不断、由我公司与河北工业大学、理工大学、天津大学、清华大学共同设计、生产的已投建的环保塔内装置运行良好。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司具有成熟的工艺和完善的生产设备，主要有：金属填料全自动模具机30台、塑料机 50 台、波纹板填料生产线 12 条、激光切割机3台、冲压机 10 台、剪板机 2 台，自动点焊机10等，各车间都配备了的实验室，有完善的的检验设备，可以实时生产线的产品指标，根据检测数据调控生产方法。质检部配备了标准中规的出厂检验项目所有仪器，保证了出厂产品合格率达到。

江西省萍乡市科隆石化设备填料有限公司都有大量现货库存，欢迎您的垂询！有任何事宜欢迎联系：高世维，萍乡科隆为您提供服务，为您的塔器保驾护航，期待与您的进一步合作！