

耐酸耐温砖、板、管 江西萍乡

产品名称	耐酸耐温砖、板、管 江西萍乡
公司名称	萍乡市黄冠化工有限公司
价格	10.00/个
规格参数	产地:江西萍乡 尺寸:23*11.3*6.5 (cm) 耐腐蚀性:99.8%
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇(陶瓷工业园)
联系电话	0799-3378009 13707999253

产品详情

产地	江西萍乡	尺寸	23*11.3*6.5 (cm)
耐腐蚀性	99.8%	品牌	黄冠
吸水率	4 (%)		

耐酸耐温砖、板、管主要技术指标

项目	单位	指标	核测标准
体积密度	g/cm ³	2.21-2.24	astm
开口气孔率	%	9.3-10.5	astm
吸水率	%	4.2-4.7	astm
热稳定性	950-20	30次不裂	din
弹性模量	mpa	2138	din
抗压强度	mpa	123	din
导热系数	w/m.k	1.175	din
热膨胀系数	1/	3.2 × 10 ⁻⁶	din
热膨胀率	%	0.31	din
耐酸度	%	99.8	din

主要型号规格

名称	规格	名称	规格
矩形砖	230 × 113 × 65	耐酸温瓷板	180 × 110 × 20-30
矩形砖	230 × 65 × 65	耐酸温瓷板	150 × 150 × 15-30
横楔砖	230 × 113 × 55/65	耐酸温瓷板	150 × 75 × 15-30
横楔砖	230 × 113 × 45/65	耐酸温瓷板	100 × 100 × 10
横楔砖	230 × 113 × 35/65	耐酸温瓷板	80 × 80 × 10
竖楔砖	230 × 113 × 25/65	耐酸温瓷板	50 × 50 × 10

