

出口矩鞍环散堆填料 陶瓷

产品名称	出口矩鞍环散堆填料 陶瓷
公司名称	萍乡市黄冠化工有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	含量 :18-22 (%) 材质:陶瓷
公司地址	江西省萍乡市湘东区下埠镇(陶瓷工业园)
联系电话	0799-3378009 13707999253

产品详情

含量	18-22 (%)	材质	陶瓷
厂商	-	密度	- (g/cm ³)
执行质量标准	-		

& 化学含量

sio2	68-72	mgo	0.6
al2o3	18-22	cao	0.6
fe2o3	max. 1	k2o	3.5-4.5
		na2o	0.1-0.3
游离fe: <0.01%			
耐酸度: 99.5%(din51102 sheet 2)			

& 物理性能

密度	g/cm ³	2.3-2.4
吸水率	重量%	0.1-0.5
耐压强度	n/mm ²	300-500
弹性系数	gpa	60
莫氏硬度	scale	7-8
比热, 20 -100	j/kg.k	840-920

导热系数, 30 -100	w/m.k	1-1.5
热膨胀系数	10-6k-1	4.7
耐热度		达到1000

& 矩鞍环规格

尺寸	堆积密度(kg/m ³)	比表面积(m ² /m ³)	空隙率(%)	个数n/m ³
1/2 ”	778	540	66	610000
3/4 ”	682	338	67	146000
1 ”	616	250	74	59000
1½ ”	583	164	75	19680
2 ”	528	142	76	8243

& 矩鞍环尺寸

	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	厚(mm)
1/2 ”	19+1.3,-0.5	10.5+1.3,-0.5	9.5 +1.3,-0.5	3.0 +0.5,-0.5
3/4 ”	30+2,-1	16+2,-1	15+2,-1	3.0 +0.5,-0.5
1 ”	39+3,-3	20.5+3, -3	23+3, -3	3.5+0.5, -0.5
1½ ”	62+3,-3	30+3, -3	33+3, -3	4.5+0.5, -0.5
2 ”	85+5, -5	40+5, -5	45+5, -5	5.5+0.5, -0.5
3 ”	138+6,-6	70+3, -3	67+4, -4	9+2, -0.5