

质量保障 800T液压整机 防盗门框架式液压机械 四柱油压机

产品名称	质量保障 800T液压整机 防盗门框架式液压机械 四柱油压机
公司名称	广东思豪液压机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 额定排量:标准 额定压力:25Mpa
公司地址	广东省佛山市南海区狮山镇松夏工业园
联系电话	0757-81284187 13902840364

产品详情

ydk 轻型简易框架式液压机

一、机械用途：

金属或非金属零件的压件、成型、浅拉伸、整形、覆膜及切边等；可压制的典型产品有表壳、表带、眼镜框架及零件、相框、餐具、标牌、锁具、五金零件等。

二、机械特点：

机架和活动工作台导向精度高，刚性好，抗侧向力强，特别适用于压制不对称的产品；

油缸采用整体锻打并经精密研磨，在高压状态下使用可靠性高；

框架采用整板高能气掏空中间装置油缸，上下梁板结实有力压制过程中不变形，抗高压，外形美观，操作方便。

河北齿轮、链轮、脚轮、链条等汽摩配件厂家专用设备现在200t 300t 500t 库存框架式液压机。

机器规格	单位	ydk-100	ydk-200	ydk-300	ydk-500
参数					
主油缸公称力	kn	1000	2000	3000	5000
主油缸液体最大工作压力	mpa	20	20	25	25
主油缸回程力	kn	30	30	40	50
活动工作台最大行程	mm	200	200	200	200
活动梁到工作台面距离	最大	mm	380	420	420
	最小	mm	180	220	220
活动横梁	空载上行	mm/s	270	290	305
	慢速加压	mm/s	5	6	5
升降速度	快速回程	mm/s	280	265	280
工作台面	左右(柱内)	mm	430	530	595
	前后(边沿)	mm	420	520	580
有效面积					
电机功率	kw	5.5	5.5	7.5	11

如需咨询其他吨位参数可电话咨询

ydk_z重型框架式液压机

适用领域：

适用于金属材料的拉伸、冲裁（应选配冲裁缓冲装置）、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺，还适用于较正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品，绝缘材料的压制成型。

该重型框架式液压机适用于钟表、五金制品、自行车、摩托车、餐具、厨具、汽车、电器、橡胶、砂轮、钮扣、金银首饰、陶瓷、粉末冶金、拉伸、弯曲、翻边、校正、压装及冷、热挤压等工艺。

特点：

该液压整机系列采用二通插装阀;电器控制系统可配“pc”可编程序控制器，并有独立的电器及液压动力机构。采用按钮集中控制，可实现调整、手动及半自动操作方式。可实现定压、定程两种成型工艺，具备保压延时功能，延时时间可调。工作压力、

行程可在规定范围内调节。

机器规格	单位	ydk-z300	ydk-z500	ydk-z1000	ydk-z1500	
参数						
主油缸公称力	kn	3000	5000	10000	15000	
主油缸液体最大工作压力	mpa	25	25	25	26	
主油缸回程力	kn	40	50	60	80	
活动工作台最大行程	mm	200	200	200	200	
活动工作台到上梁距离	最大	420	420	420	500	
	最小	220	220	270	300	
活动工作台	空载上行	mm/s	140	100	100	
	慢速加压	mm/s	6	5	4	3
升降速度	快速回程	mm/s	110	160	100	
工作台面	左右	mm	595	695	860	1060
	前后	mm	580	670	860	1060
有效面积						
电机功率	kw	7.5	11	22	30	

如需咨询其他吨位框架机参数可电话咨询

移动工作台 冲裁缓冲装置 光电保护装置 换 触摸式工业显示屏 液压系统加热、冷却装置
模用浮动导轨和滚动托架 模具快速夹紧机构 打料装置 换模小车 滑块安全栓 模具加热及温
行程、压力、速度数显、数控装置 控装置 plc可编程控制器

压边圈及驱动系统。

工艺：

1快下、慢下、合模、保压、增压、泄压、开模、取坯。

2具有定程、定压工艺。

3空载快速上行、靠模压制

我司定做 100t 200t 300t 500t 800t 1000t 2000t 3000t型号的标准和非标准框架式油压机

纽扣、金银首饰、陶瓷、粉末冶金

砂轮、齿轮

自行车、摩托车、汽车

压花、复膜

纪念币、纪念章、金币、银币、纯银纪念章、金属标牌

钟表、眼镜、手表带、五金制品

餐具、厨具、电器

橡胶、壳塑料橡胶

本产品的加工定制是是，额定排量是标准，额定压力是25Mpa，品牌是思豪，型号是YDK，油箱容量是900L，重量是8000kg，柱数是框架式，规格是800T