

R7 R8彩色纤维增强耐液压油热塑性胶管 耐候尼龙树脂高压橡胶软管

产品名称	R7 R8彩色纤维增强耐液压油热塑性胶管 耐候尼龙树脂高压橡胶软管
公司名称	衡水亚泰特胶制品有限公司
价格	2.00/个
规格参数	材质:尼龙 用途:石油基液压油和合成液压油适用 厂家(产地):衡水亚泰特胶制品有限公司
公司地址	衡水市永安西路1449号
联系电话	86-03182101577 13932891121

产品详情

公司介绍

衡水亚泰特胶制品有限公司为河北冀衡集团液压胶管有限公司于2001年进行股份制改造的企业，产品有gb国家标准系列液压软管、胶管总成、蒸汽胶管、耐火胶管、耐酸碱胶管、石油液化气专用管、矿用瓦斯抽放橡胶软管、金属软管、聚四氟乙烯软管、纤维编织管、车辆用高低压软管及胶管接头等，企业占地2万6千平方米，中技术人员58人，资产3800万元。公司技术力量雄厚，检测手段齐全，生产设备先进，质量均达到国家标准，并量体系认证、矿用产品“ma”标志认证、汽车行业ts16949管理体系认证。产品遍布全国各地，并远销海外，广金、石油、工程液压机械及化工领域，得到了用户的好评；出口到英、美、德、韩、俄罗斯、巴西、智利、伊，长期承担oem生产，多次被评为衡水市先进企业、重合同守信誉企业。公司“恒亚”商标在2013年被认定为公司始终坚持“以人为本，自信自强；锐意进取，永不自满”的企业宗旨，公司质量方针：“充分满足客户要求；持续改进管理方法，打造亚泰品牌”。我们将以一流的产品、一流的服务，真诚的与您合作

产品介绍

sae-r7/r8纤维增强树脂胶管产品结构及性能：本产品的结构由内管层（尼龙）、增强层（高强度纤维）、外覆层（高弹性的尼龙或聚氨酯）组成。产品的整体轻便、柔软、内管壁光滑、介质流动阻力小，压力损失少，其耐化学性能和脉冲性能优良。应用范围：汽车、工程机械、机床、农用机械、采矿、油漆喷涂、航空航天、制冷等行业的液压控制系统。此类胶管扣压无须剥外胶。符合sae 100r7/en855 r7标准。

sae-r7/r8纤维增强树脂胶管指标

口径	胶管内径		胶管外径		工作压力		爆破压力		最小弯曲半径	重量	成品长度
	inch	mm	mm		mpa	psi	mpa	psi	mm	kg/m	metres

5	3/16	4.8	13.1	34.5	5000	137.9	20000	38	0.115	20~100
6	1/4	6.4	15.9	34.5	5000	137.9	20000	51	0.176	20~100
10	3/8	9.5	19.4	27.6	4000	110.3	16000	64	0.220	20~100
13	1/2	12.7	22.7	24.1	3000	96.5	14000	102	0.283	20~100

sae100 r7 /en 855 r7

通径	胶管内径		胶管 外径.	工作压力		爆破压力		最小 弯曲 半径	重量	成品 长度
	inch	mm		mpa	psi	mpa	psi			
3	1/8	3.3	8.5	17.2	2500	68.9	10000	13	0.037	20~100
5	3/16	4.8	10.8	20.7	3000	82.7	12000	20	0.068	20~100
6	1/4	6.4	13.0	20.7	3000	82.7	12000	33	0.085	20~100
8	5/16	7.9	15.1	17.2	2500	68.9	10000	46	0.103	20~100
10	3/8	9.5	17.0	15.5	2250	62.1	9000	51	0.141	20~100
13	1/2	12.7	20.7	13.8	2000	55.2	8000	76	0.210	20~100
19	3/4	19.0	27.1	8.6	1250	34.5	5000	127	0.287	20~100
25	1	25.4	34	6.9	1000	27.6	4000	203	0.542	20~100

工厂实照

产品实照证书见证

本产品的材质是尼龙，用途是石油基液压油和合成液压油适用，厂家(产地)是衡水亚泰特胶制品有限公司