

# 氮气弹簧(图) 标准件

产品名称	氮气弹簧(图) 标准件
公司名称	深圳市铭昊五金模具有限公司
价格	1200.00/个
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道赖屋山新村九巷3号
联系电话	13717001617

## 产品详情

“mason”模具专用氮气弹簧(简称冲模氮气弹簧或氮气缸)是一种以高压氮气为工作介质的新型弹性组件,它体积小、弹力大、行程长、工作平稳,制造精密,使用寿命最高可达一百万次,弹力曲线平缓,以及不需要预紧等等,它具有金属弹簧、橡胶和气垫等常规弹性组件难于完成的工作,简化模具设计和制造,方便模具安装及调整,延长模具的使用寿命,确保产品质量的稳定,也可以设计成一种氮气弹簧系统,作为模具的一部分参加工作,可以在系统中很方便实现压力恒定和延时动作,是一种具有柔性性能的新一代的最理想的弹性部件。mason氮气弹簧品质已达到国际水准,可与dadco、kaller、misumi、hyson、博顶、quiri等品牌氮气弹簧互换,交期短服务快捷。

mqc-超紧凑型是一种新发展的类型。它是当今氮气弹簧家族中基长最短的一种型号。同时较其它类型的氮气弹簧(除mqh外)外径小一个档次,故它体小力大。当模具设计的高度空间和周向(径向)空间同时都受到严格限制时是模具设计者首选品种。与国外同类产品基本具有互换性。一般独立使用,安装非常简便。在工作行程要求不太长时,各方面性能不亚于mqb-iso标准型。

氮气弹簧规格、【mqc50.0-010-085】、氮气弹簧、气弹簧、氮气缸

---

mqc氮气弹簧结构图

基本技术参数

公称弹压力.....50000n 工作介质.....氮气(n2)  
最大充气压强....15mpa 工作温度范围.....-20~+80  
最小充气压强....2.5mpa 单位温度压力变化率 ± 0.3%  
最大工作速度.... 0.8m/s 推荐工作频率.....6~30次/min

氮气弹簧安装支架型号：

- 1, 底槽压板安装 ( mb1-42000 )
- 2, 上槽卡环安装 ( mc1/2-42000 )
- 3, 底部螺孔安装 ( 参考ma2-42000 )
- 4, 径向抱紧安装 ( md1-42000 )

规格型号	行程s	总长l	lmin
mqc50.0-010-085	10	85	75

详情[[<http://www.31spring.cn/showdq.aspx?dqid=41>]]复制到地址栏

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，标准编号是MQC50.0-010-085，品牌是Mason/美森，材质是38CrMoAL，用途是模具，安装距离是85（mm），行程是10（mm），介质是氮气，类型是氮气弹簧，工作形式是压缩，型号是MQC50.0-010-085