

# 镀锡铜线助焊剂 有铅免清洗助焊剂 线材焊锡加工 免清洗助焊剂

产品名称	镀锡铜线助焊剂 有铅免清洗助焊剂 线材焊锡加工 免清洗助焊剂
公司名称	东莞市石碣东鑫泰焊锡材料店
价格	12.60/个
规格参数	锡条:无铅助焊剂 型号:DT-9000A 品牌:东鑫泰
公司地址	东莞市石碣横滘工业区
联系电话	86-076913527922166/86388546/87068286

## 产品详情

松香型免洗消光助焊剂是中等固态含量免洗消光无铅助焊剂。本产品采用高级提纯的进口松香和美国进口的高纯基准消光树脂和特殊载体溶剂、有机活化物等精心调配而成的消光助焊剂。它具有独特的高可焊性和可靠性，在底部smt元件桥连，孔洞填充及锡珠方面性能优越。焊接后焊点饱满，流平性好、快干、无粘性，且在焊点上形成一层不反光的保护膜，不会因光线反射而刺激眼睛，造成眼睛疲劳。

### 标准及应用范围：

对于电子零件assembly为种高品质无铅焊接作业而言，本剂均符合以下几种严格的标准：符合国际工业标准ansi/j-std-004、产品均通过sgs认证。

### 本公司助焊剂适用于：

电脑主机板、电脑周边、电子通讯、ups、精密仪器、电视机、音响设备、数码产品、电子玩具等。

### 产品特性和优点：

1、比重：0.800~0.815；

- 2、能清除焊料和被焊母材表面的氧化物，使金属表面达到必要的清洁度；光滑消光焊点，焊点饱满，透锡性好
- 3、能降低被焊接材质表面张力；高绝缘阻抗值。
- 4、能去除被焊接材质表面油污、增大焊接面积。
- 5、能防止再氧化。残留少，pcb板成膜均匀，不吸潮。
- 6、少烟、不污染环境，不影响人体健康，通过严格的铜镜测试。

使用的管理方法：1.dt-398助焊剂可进行发泡、喷雾、涂抹、刷式、涂敷方法进行作业2.预热器加热，测定回路机板上的温度为80 -100 3.焊锡槽温度为255 -270 4.焊接时间为3-5秒5.采用专用稀释剂dt-028a（一般发泡型使用）。使用时调整比重，随时监测

本产品的锡条是无铅助焊剂，型号是DT-9000A，品牌是东鑫泰，成份是99.96%，熔点是260（ ），适用范围是電子線材廠,電子產品加工廠,電腦周邊連接線廠,線材加工廠.，焊点色度是光亮型，清洗角度是免洗型