

## 精制无烟煤滤料 三层滤池 滤罐水过滤专用无烟煤滤料 各种粒度

产品名称	精制无烟煤滤料 三层滤池 滤罐水过滤专用无烟煤滤料 各种粒度
公司名称	巩义市中亚净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南郑州巩义市西村 <a href="http://www.sclhxt.com">http://www.sclhxt.com</a>
联系电话	86-037164364730 18339911995

## 产品详情

无烟煤滤料技术指标：

项目	指标
破碎率+磨损率/%	3
密度/g·cm	1.4~1.6
含泥量/%	4
盐酸可容率/%	3.5
密度大于1.8g/cm <sup>3</sup> 含量/%	8
粒径范围/mm	0.8~1.8 (双层) ; 0.8~1.6 (三层)
粒径小于下限颗粒数/%	5
粒径大于上限颗粒数/%	5

项目	单位	数据
c	%	>80
pb	%	0.045
cu	%	0.028
zn	%	0.04
s	%	0.05

无烟煤滤料 由于具有较好的固体颗粒保持能力，因此无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒清除能力。此外，它的均匀系数较低，有助于加快流速。

无烟煤滤料是目前普遍采用的最佳过滤材料。无烟煤滤料矿源主要来自山西晋城和阳城两大煤田。它用途广泛，适应范围大。可用于生活饮用水和工业生产用水以及各种池型的普通快滤池。双层及三层滤池，各种污水过滤器，净水机械过滤器及化工、冶金、热电、制药、造纸、印染、食品等的生产前后的水质处理。

无烟煤滤料在过滤过程中所起作用的好坏，直接影响着滤过的水质，故对此滤料的选择必须达到以下几点要求：

机械强度高，破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分比按质量计）。

化学性质稳定，不含有毒物质。在一般酸性、碱性、中性水中均不溶解。出厂产品经中国水处理滤料监督检测中心测定：盐酸可溶率为0.68%（部颁标准为3.5）在各类水源中均可达到良好的净化效果。

粒径级配合理，比表面积大。产品外观呈球状而有棱角，光泽度好，经机械振动三次筛分，级配符合有关技术指标。均匀系数（k60）不大于1.5（日本标准），不均匀系数（k80）在1.6-2.0之间，空隙率大于50%。

粒径范围小于指定下限粒径按重量计不大于5%，大于指定上限粒径按重量计不大于5%。

【用途】用于生活给水及工业给水的过滤净化处理。使用时根据滤池的形式确定使用参数，一般双层滤料的铺装厚度为300—400mm；正常滤速10—14m/h，强制滤速14—18m/h；三层滤料铺装厚度450mm，正常滤速18—20m/h，强制滤速20~25m/h。滤池反洗采用水冲洗、水汽冲洗或辅以表面冲洗。

巩义市中亚净水材料有限公司

无烟煤滤料联系人：王经理

无烟煤滤料联系电话：0371-56678839

无烟煤滤料联系传真：0371-56678839

无烟煤滤料手机：13592473021

无烟煤滤料联系qq：2901220487

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是防水、耐酸、精密过滤，类型是高效，品牌是鸿昌，吸附率是98（%），抗压力是96（kgf），密度是1.55（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是49（%），磨损率是0.03，硬度是7，化学成分是碳，盐酸可溶率是3.5（%），型号是ZY，规格是90%固定碳、85%固定碳、80%固定碳，包装是50kg/袋