

# 标准无烟煤滤料厂家无烟煤滤料常用规格

产品名称	标准无烟煤滤料厂家无烟煤滤料常用规格
公司名称	巩义市兴茂水处理材料厂
价格	950.00/个
规格参数	滤料类型:无烟煤 适用对象:水 用途:水过滤
公司地址	河南省巩义市夹津口镇工业区
联系电话	0371-60262896 15093193360

## 产品详情

无烟煤滤料执行标准：cj/t44--2005

### 一、产品介绍

无烟煤滤料是目前国内普遍采用的较理想的过滤净水材料。它的突出有点在于化学性能稳定，在一般的酸性、中性、碱性水中都不溶解，具有足够的机械强度，是目前单层、双层、三层滤池中都不可缺少的上好材料。

我公司生产的无烟煤滤料完全符合国家部颁标准。在滤速、作用周期、水质稳定等方面都具有鲜明的保证性。在多层滤料滤池的使用中既不跑煤，又不混层，以它固有的特性而著称。无烟煤滤料的原料采用优质白煤。所产滤料经国家建设部水处理滤料质量检测中心鉴定各项指标均符合部颁标准，是城镇给排水以及工业水处理理想的优质过滤材料。

滤料各项质量数据如下表：

分析项目	碳	硫	铅	铜	锌
	(c)	s	pb	cu	zn
单位	%	%	%	%	%
结果	85	0.05	0.045	0.025	0.04
分析项目	莫氏硬度	破碎率	洗净度	磨损率	盐酸可溶率
单位		%	%	%	%
结果	3~3.75	0.58	100	0.8	0.98
分析项目	比重	容重	灰粉	孔隙率	不均匀系数(k80)
单位	t/m <sup>3</sup>	t/m <sup>3</sup>	%	%	mm
结果	1.57	0.95	1.1	约50	1.8-2.0

本产品的滤料类型是无烟煤，适用对象是水，用途是水过滤，性能是耐酸,耐碱，类型是高效，品牌是兴茂，吸附率是95（%），抗压力是100（kgf），密度是0.75（g/cm<sup>3</sup>），孔隙率是51（%），磨损率是0.3，硬度是5，化学成分是不等，盐酸可溶率是0.98（%），型号是齐全