

# 供发动机箱体龙门专用铣床

产品名称	供发动机箱体龙门专用铣床
公司名称	南昌正成工数控机床有限公司
价格	980000.00/个
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:江重 型号:2010z/3
公司地址	南昌市灌婴路599号财讯国际中心1712室
联系电话	0791-86582128 18970882813

## 产品详情

### 主要技术参数

序	项目	单位	参数值	备注
1	工作台尺寸(长*宽)	mm	2500*1000	
2	龙门宽度	mm	1600	
3	主轴端至工作台最大距离	mm	1250	
4	最大加工尺寸(长*宽*高)	mm	2500*1400*1100	
5	工作台行程	mm	2700	
6	横梁上下行程	mm	1100	
7	立铣头横向行程	mm	1400	
8	侧镗铣头上下行程	mm	800	
9	侧镗铣头滑枕行程	mm	500	
10	立铣头个数		2	带回转±
11	侧镗铣头个数		2	带回转±
12	立铣头电机功率	kw	20/15	双速
13	侧镗铣头电机功率	kw	7.5	
14	工作台走刀电机	kw	7.5(快)/3(慢)	
15	横梁升降电机	kw	4	
16	侧箱体走刀电机	kw	3	
17	液压锁紧电机	kw	1.5	
18	主轴套筒直径(立)	mm	225	
19	主轴前端最大直径(立/侧)	mm	200/ 128.57	
20	主轴套筒行程(立)	mm	200	
21	主轴锥孔		no50(7:24、 69.85)	
22	主轴转速(立/侧)	r/min	40~654/67~456	12级/6
23	工作台快进速度	mm/min	3000	
24	工作台工进速度	mm/min	30~300	连续无

25	铣头横向进给速度	mm/min	46~460	连续无
26	侧铣头进给速度	mm/min	30 ~ 300	连续无
27	推荐刀盘直径(立/侧)	mm	400/ 200	
28	机床外型尺寸(长*宽*高)	mm	7300*4680*3500	
29	机床重量(约)	t	26	
30	可载重量	t	5	

序	名称	产地或制造商	备注
1	变频器	丹麦丹佛斯	
2	plc可编程控制器	韩国lg	
3	其它电器元件	安德利	
4	各类交流电机	景德镇电机厂	
5	主轴轴承	哈尔滨轴承厂	
6	各类液压阀	上海立新	
7	液压泵	上海太隆液压件公司	yb1-4
8	拖链及护罩	河北仓州	
9	镗铣头	台湾泰尔码	

本产品的类型是龙门铣床，品牌是江重，型号是2010z/3，重量是33000（kg），主电机功率是30（kw），主轴转速范围是654（rpm），工作台尺寸是3000\*1000（mm），主轴锥孔锥度是7：24，T型槽数目是8，控制形式是程序控制，布局形式是卧式，作用对象是发动机箱体，作用对象材质是金属，适用范围是专用，适用行业是船舶，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是一年质保