

# 五金模具多功能数控加工中心机床HZQ-Z540B 立式数控加工中心

产品名称	五金模具多功能数控加工中心机床HZQ-Z540B 立式数控加工中心
公司名称	中山市东升镇宏盈机械厂
价格	235000.00/个
规格参数	类型:立式加工中心 品牌:宏盈机械 型号:HZQ-Z540B
公司地址	中山市东升镇葵兴大道70号1卡
联系电话	0769-88506385

## 产品详情

线性导轨系列立式钻削加工中心光机 标准产品目录			
线性导轨系列立式钻削加工中心光机主要技术参数			
型号	hzq-z540	hzq-z540b	
工作台面尺寸(mm)	400 × 600	400 × 600	
左右行程(x) (mm)	500	500	
前后行程(y) (mm)	400	400	
上下行程(z) (mm)	300	300	
主轴中心至立柱导轨距离(mm)	400(*)	450(*)	
主轴端面至工作台面距离(mm)	155-455	155-455	
工作台t型槽 (数目-尺寸 × 间距)	3-14 × 100	3-14 × 100	
主轴锥孔 (型号/安装尺寸)	bt30/ 100	bt30/ 100	
主轴转速	12000rpm	12000rpm	
x.y.z轴滚珠丝杆规格	2516(xy)3616(z)	2516(xy)3616(z)	
x轴线轨规格	hgh25ca	hgh25ca	
y轴线轨规格	hgh25ca	hgh25ca	
z轴线轨规格	hgh30ca	hgh30ca	
三轴快移速度 (m/min)	36	48	
x.y.z电机联接方式	直联	直联	
推荐选用主电机参数 (功率kw)	5.5/	5.5/	
推荐选用x.y.z轴电机参数 (扭矩nm)	8、10、10	8、10、10	
导轨护罩支架 (x、y、z) (mm)	380、220	380、220	
床身垫块高度(mm)	75	40	
工作台承重	250kg	250kg	

光机净重约	1.8t	2.2t
备注	已安装bt30-14t夹臂式刀库	已安装bt30-16t夹臂式

### 线性导轨系列立式钻削加工中心光机 标准产品配置

线性导轨系列立式钻削加工中心光机标准产品是指：x、y、z三向导轨均为线性导轨副，采用直联式主轴；无：任何电机、电器、电箱及外围钣金件的主机。按国际、国内相关标准装配、检验、油漆完工。

主要配置有：

- 1) 树脂砂铸件。
- 2) 进口滚珠丝杆（台湾品牌）及台湾产精密锁紧螺母。
- 3) 进口滚珠线性导轨。（台湾品牌）
- 4) 主轴可选配：10000rpm、15000rpm，属特殊配置，订货时需在订单中注明。5) 油漆：按我公司标准色版喷涂油漆颜色。
- 6) 丝杆专用进口轴承（日本nsk）。
- 7) 进口联轴器（r+w、台湾品牌）。
- 8) x、y、z（下）不锈钢导轨防护。（台湾品牌、国产品牌）
- 9) 国产电动润滑系统。（日华、贝奇尔）

10) hzq-z540已安装bt30-14t夹臂式刀库、hzq-z540b、hzq-z540c、hzq-z740已安装bt30-16t夹臂式刀库(台湾品牌)。

11) 国产冷却水系统。

12) 国产空气冷却管线。

本产品的类型是立式加工中心，品牌是宏盈机械，型号是HZQ-Z540B，重量是2200(kg)，界面语言是中文，主轴转速范围是12000(rpm)，刀具数量是选配,其他，三轴行程(X\*Y\*Z)是500,400,300，T型槽尺寸(宽\*数量)是3-14×100，动力类型是机械传动，布局形式是立式，作用对象是五金、模具、汽配、石墨,其他，适用行业是特别适合孔多、攻牙多的3C零件,其他，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是提供一年保修，终生回收及咨询服务