

我厂提供系列立式燃煤蒸汽锅炉热水锅炉生活锅炉洗浴专业锅炉

产品名称	我厂提供系列立式燃煤蒸汽锅炉热水锅炉生活锅炉洗浴专业锅炉
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	49000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:热丰
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

lsg/h燃煤蒸汽锅炉系列产品为立式横水管燃煤蒸汽锅炉，设计煤种二类烟煤。锅炉总体结构由锅炉本体、炉排、管道、仪表、阀门、烟囱装置、地基等组成;锅炉本体主要由u型圈、锅筒、封头、炉胆、炉胆封头、横水管、冲天管、对流管束等等受压部件组成，在锅壳封头上设有人孔，便于锅炉检修和清洗。lsh型立式横水管锅炉炉体上部布置的横水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，结构紧凑，操作、维修方便。lsh型立式横水管锅炉采用传统的燃烧技术，煤从炉门投入在炉排上燃烧，烟气在炉胆内经横水管交错冲刷、含在烟气中的细小碳黑及灰尘，被多层管束切割落在炉排上重新经过二次燃烧燃烧。有足够的蒸汽空间，可得到高品质的蒸汽，无需再增设汽水分离装置。多排横水管错列布置，烟气纵向冲刷且形成三回流程，传热效果更佳。弯水管环绕布置，烟气环向对流传热，使得受热面积得到更大的传热系数。冲天管结构，烟风阻力小，合理的炉膛空间，燃烧工况好。u形圈采用锁口焊接，内外都采用椭圆封头结构，受力好，强度高，使用蒸汽锅炉更安全可靠。

技术参数：

名称	额定蒸发量	工作压力	饱和蒸汽	受热面积	炉排面积	外形尺寸
型号	t/h	mpa	° c	m ²	m ²	m
lsg0.1-0.4	0.1	0.4	151	4.2	0.2	0.7×2.6
lsf0.15-0.4	0.15	0.4	151	4.9	0.3	0.8×2.7
lsg0.2-0.4	0.2	0.4	151	7.7	0.39	0.9×2.9
lsg0.3-0.4	0.3	0.4	151	12.2	0.5	1.0×3.3
lsg0.4-0.4	0.4	0.4	151	13.7	0.64	1.1×3.3
lsg0.5-0.4	0.5	0.4	151	18.6	0.78	1.2×3.8

lsg0.6-0.4	0.6	0.4	151	24.5	0.95	1.3 × 3.9
lsg0.7-0.4	0.7	0.4	151	25.2	1.13	1.4 × 4.0
lsg1-0.4	1	0.4	151	38.6	1.54	1.6 × 4.8
lsg0.3-0.7	0.3	0.7	170	12.9	0.5	1.0 × 3.3
lsg0.4-0.7	0.4	0.7	170	16.8	0.64	1.1 × 3.5
lsg0.5-0.7	0.5	0.7	170	20.5	0.78	1.2 × 3.8
lsg0.6-0.7	0.6	0.7	170	25.2	0.95	1.3 × 3.9
lsg0.7-0.7	0.7	0.7	180	27.5	1.13	1.4 × 4.1
lsh1-0.7	1	0.7	170	46.3	1.54	1.6 × 4.9

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是热丰，型号是LSH1-0.4-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，适用范围是广泛大众，结构形式是立式