

热丰锅炉厂家 专业制造LEQ-1200 立式0.5吨导热油炉蒸汽发生器

产品名称	热丰锅炉厂家 专业制造LEQ-1200 立式0.5吨导热油炉蒸汽发生器
公司名称	河南省热丰锅炉有限公司
价格	26000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:热管蒸汽发生器 出口压力:0.8mpa
公司地址	太康县符草楼工业园区
联系电话	0394-6837699 13903946980

产品详情

公司多年的生产经验,形成了年生产工业循环锅炉,环保锅炉800蒸吨,导热油炉200台,热风炉200台,压力容器,锅炉配套产品3000余吨37大系列167多个品种的生产能力,为广大地区众多用户提供了优质高效节能环保的锅炉产品.主要产品有:

shx6.0~100t/h以上循环流化床锅炉

lsh0.2~1.0t/h 0.35~0.7mw立式燃煤蒸汽,热水锅炉

lsb0.3~1.0 t/h 0.35~0.7mw煤气化环保蒸汽,热水锅炉

dzl1.0~100 t/h 0.70~21. mw快,组装蒸汽,热水锅炉

wns1.0~100 t/h 0.70~21. mw全自动燃油,气蒸汽,热水锅炉

szh1.0~100 t/h 0.70~21. mw煤气化快,组装蒸汽,热水锅炉

szl4.0~100 t/h 4.2 ~29. mw散装蒸汽,热水锅炉

ygl200~4000 导热油炉

rf 200~5000 高中低温热风炉

a2类压力容器锅炉配套附机

尊敬的用户朋友,热丰锅炉有限公司地处中原,交通便利,环境得天独厚。用户第一,质量第一,信誉第一始终是我们恪守不渝的宗旨,我们愿用一流技术,过硬产品周到的服务使广大用户满意.愿

我们通过各种形式，各种渠道，携手合作，共同发展。

导热油炉使用一台导热油炉即可以产生高温导热油炉又可以产生蒸汽满足一些需要直接蒸汽的领域。型号从0.1吨到6吨每小时。

为更好的适应目前的市场和满足于各企业的需求战胜全球能源危机我厂生产的新一代安全环保节能型蒸汽发生ss可降低生产成本 它利用了导热油ts炉不断循环的油温来产生蒸汽，同样替代了蒸汽锅炉。

蒸汽发生器与蒸汽锅炉的对比 蒸汽锅炉的热效率：如10吨/h的蒸汽锅炉所产生的蒸汽为10t/h-20%=8t/h 10t/h蒸汽发生器所产生的蒸汽为10t/h+10%=11t/h

蒸汽发生器的进油温度和出油温度的温差比 蒸汽发生器的进油温度和出油温度的温差，立式，为15度，（卧式）为7度

合理的设计 如果定型机需要的温度为230度那么蒸汽发生器的进油温度升为237度，回油230度就可以进入定型机，再回到导热油锅炉，也可根据设备的需要设定。假如，定型机需要的温度高，导热油先进定型机回油进蕉汽发生器 定型机需要的温度低、导热油先进蒸汽发生gs、回油进定型机然后再回油锅炉加热。这样设计可节约煤耗30%

经济合算 如果当地煤价为650元/吨。蒸汽锅炉所产生的蒸汽成本是108元/吨；吨：蒸汽发生e0所产生的成本是91元/吨，如根据第三条设计进行操作：蒸汽发生器所产生的成本只有64元/吨例(1)蒸汽锅炉1吨煤(按5500大卡计算)二6吨左右蒸汽， $650 \text{元} \div 6 = 108.33 \text{元}$ 。例(2)导热油锅炉1吨煤(按5500大卡计算)二5500大卡x782耗损二42q大卡 $\div 60 = 7.15$ 吨左右蒸汽， $650 \text{元} \div 7.15 = 91 \text{元}$ 。导热油锅炉在封闭情况转换是没有浪费的 目前市场热网蒸汽价格在1.30元/吨左右，安装一台5t/h蒸汽生发器20万+管道，阀门，软化水，安装费=25万， $5 \text{t/h} = 5.5 \times 24 \text{小时} = \text{可产} 132 \text{吨/天蒸汽}$ ，假如每吨节能30元x132吨：3960吨/天x30天：118800元/月x12月‘可节能1425600元/年，仅2—3个月就收回成本。

油加热zfq、zf型蒸汽发生器

本厂专业生产与有机载体加热炉配套的zfq、zf型蒸汽发生器。规格有0.1t、0.2t、0.3t、0.5t、0.8t、1.0t、1.5t、2t、3t、5t、10t等系列产品。还可根据用户需求进行设计、制造。该产品设计采用了釜式加热及蒸发的原理，可根据实际工况连续或间竭产汽，而非直接火焰加热的设备。此蒸汽发生器安全、可靠、节约投资、节约能源、节省运行费用，结构紧凑，安装和维修方便，操作简单，使用方便。结构形式有立式

与卧式两种。产品的制造符合压力容器《安全技术监察规程》的有关规定。有机热载体加热炉与我厂蒸汽发生器配套，不仅可为用户提供高温介质，同时又能为用户提供需用的蒸汽，满足生产、生产需要，扩大了使用领域。

一、工作原理：本蒸发器由热油部份及蒸汽发生器两部分组成。热油部分为高温导热油通过热油泵或直接由热载体加热炉进入蒸汽发生器的管束内。管内热量以一定流量温度通过管壁将热量传递给管外锅水，将水加热，导热油被降温，重新回到加热炉，使之循环使用。蒸汽发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高。水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。二、操作系统：
一、工作原理：本蒸发器由热油部份及蒸汽发生器两部分组成。热油部分为高温导热油通过热油泵或直接由热载体加热炉进入蒸汽发生器的管束内。管内热量以一定流量温度通过管壁将热量传递给管外锅水，将水加热，导热油被降温，重新回到加热炉，使之循环使用。蒸汽发生器应用软化水，如能经过预热则蒸发量可提高。水从底部进入蒸发器，水在自然对流下加热在受热面上产生蒸汽，通过水下孔板及均汽孔板变成不饱和蒸汽，送到分汽包，提供生产、生活用气。二、操作系统：

- 1、售后服务本着“一切为用户着想”的原则，接到用户来电或传真信函后，给予用户最优质的服务。
- 2、我们严格按照jb/t10094-1999《工业锅炉通用技术条件》有关条款，无论出现任何情况，保证在24小时内赶到现场。
- 3、对于外协件、外购件（含辅机）出现问题时，首先对用户进行服务，如无能力解决，同时通知制造厂家赶赴现场及时处理。
- 4、在质保期内，确实因设计、制造、安装等原因产生的问题，免费维修和服务，其余原因造成的事故，我公司可协助解决，但不承担责任。
- 5、凡质保期已满，我公司可协助解决运行过程中产生的问题，发生的费用须用户支付，我公司不承担任何责任。同时，执行第一、二条，服务用户。

本产品的加工定制是是，类型是热管蒸汽发生器，出口压力是0.8mpa，燃烧方式是余热利用，循环方式是辅助循环锅炉，品牌是热丰，燃料耗量是进油290、出油260，功率是390kw，蒸汽产量是500kg，有效

水容积是1000L，重量是3200kg，用途是工业、食品、服装、橡胶、化工、配套导热油炉，最高温度是蒸汽温度175c°，尺寸是1200*3600，工作电压是4kw，结构形式是立式、卧式