

# 卧式燃油燃气导热油炉卖？工业有机热载体炉

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 卧式燃油燃气导热油炉卖？<br>工业有机热载体炉         |
| 公司名称 | 河南省太锅锅炉制造有限公司                    |
| 价格   | 296000.00/个                      |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>安装方式:快装锅炉<br>品牌:导热油炉系列 |
| 公司地址 | 河南省郑州市淮河路186                     |
| 联系电话 | 86-4000683568 15238866568        |

## 产品详情

燃油燃气导热油炉是以柴油重油天然气城市煤气焦炉煤气低热值发生炉煤气和液化气及工业可燃废液及废气为燃料,卧式三回程结构,燃烧器火焰体积和热交换表面积的平衡使排烟管道的出口烟气达到最佳温度,特厚的保温层使锅炉散热达到最低限度。所有型号的锅炉为组装锅炉,锅炉安装时只需连接系统设备与管线即可。一体化锅炉的设计更加使安装方便、快捷。所有锅炉无须特殊的地基。智能化的控制使锅炉操作特别方便、简单。控制器为模拟屏显示,中央处理器集中控制,具有自动点火与停炉程序控制,燃烧自动控制,循环泵自动切换与控制,故障自动处理与报警等功能。

本系列锅炉受热面结构紧凑,受热面由内、中、外(或内、外)密排的圆盘管构成,内盘管为辐射受热面,中、外盘管与内盘管的外表面构成对流受热面。火焰在内盘管组成的燃烧室内燃烧放热,经辐射受热面吸收大部分热量后,高温烟气进入对流受热面并进行换热。最后低温烟气由锅炉烟气出口直接排至烟囱并排入大气。 导热油无腐蚀不冻结:导热油不会象水那样结垢和造成腐蚀由于导热油中不含受热后会产生沉淀的固态物质,从而免除了昂贵的水处理设施和为了防腐蚀而需对各部分进行的化学处理,市面上可以买到的天然或合成导热油都是防低温冻结的。导热油炉无需高压:蒸汽在摄氏170 时,压力为100psig当温度升到300 时,其压力可达到1500psig之高,然而换了导热油以后,这样的温度便可以在低压下取得。 1、主要受热面为盘管结构,材料采用 gb3087 20#锅炉钢管,锅炉的设计、制造、检验均符合国家《有机热载体锅炉安全监察规程》的要求。 2、炉膛温度高,燃烧效率高,尾气排放浓度低,充足的受热面和合理的受热面布置使锅炉的热效率达到95%以上。 3、容油量少,升温速度快,使用寿命长。 4、合理的热油流速和流速的整体一致性,保证了炉管不会因为结碳而爆管,既保证了锅炉的安全,同时也延长了油的使用寿命。 5、安装简单,使用方便,占地面积小,外型美观大方。 中文屏控制系统1、全中文显示,界面程序化设计,启动流程清晰可现,正常燃烧界面动画逼真, 2、自动/

手动操作互为备用，自动状态系统自动检测各个控制点和锅炉机组运行状态，手动状态下系统显示各个检测点当前状态。 3、根据负荷要求控制机组启动或停止。 4、可实现每天4时段定时开关机，根据用户实际需求控制锅炉机组的启动时间。

| 型号           |      | yyw120yq | yyw240yq | yyw350yq | yyw470yq | yyw700yq | yyw950yq | yyw  |
|--------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| 项目           | 参数   |          |          |          |          |          |          |      |
| 供热量104kcal/h |      | 10       | 20       | 30       | 40       | 60       | 80       | 100  |
| 额定热功率kw      |      | 120      | 240      | 350      | 470      | 700      | 950      | 1200 |
| 热效率%         |      | 75       | 80       | 80       | 80       | 82       | 85       | 85   |
| 设计压力mpa      |      | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 0.6      | 0.6  |
| 最高工作温度       |      | 320      | 320      | 320      | 320      | 320      | 320      | 320  |
| 炉内容油量m3      |      | 0.10     | 0.20     | 0.28     | 0.35     | 0.50     | 0.70     | 1.00 |
| 循环油量m3/h     |      | 12.5     | 32       | 40       | 60       | 60       | 100      | 100  |
| 配管连接口径mm     |      | 50       | 80       | 80       | 100      | 100      | 125      | 125  |
| 系统装机容量kw     |      | 12       | 15       | 20       | 28       | 30       | 35       | 40   |
| 外型尺寸         | 长度mm | 1500     | 2000     | 2500     | 2700     | 3100     | 3500     | 3850 |
|              | 宽度mm | 1150     | 1250     | 1350     | 1600     | 1650     | 1700     | 1800 |
|              | 高度mm | 1400     | 1500     | 1650     | 1900     | 1950     | 2000     | 2160 |
| 设备重量kg       |      | 2000     | 2900     | 3700     | 4500     | 4900     | 5500     | 6500 |

技术参数

| 型号           |    | yyw1900yq | yyw2400yq | yyw3000yq | yyw350yq |
|--------------|----|-----------|-----------|-----------|----------|
| 项目           | 参数 |           |           |           |          |
| 供热量104kcal/h |    | 160       | 200       | 250       | 300      |
| 额定热功率kw      |    | 1900      | 2400      | 3000      | 3500     |
| 热效率%         |    | 85        | 85        | 85        | 85       |
| 设计压力mpa      |    | 0.6       | 0.8       | 0.8       | 0.8      |
| 最高工作温度       |    | 320       | 320       | 320       | 320      |
| 炉内容油量m3      |    | 1.7       | 1.8       | 2.4       | 3        |
| 循环油量m3/h     |    | 160       | 160       | 200       | 200      |

|          |      |      |       |       |       |       |
|----------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| 配管连接口径mm |      | 125  | 150   | 150   | 200   | 200   |
| 系统装机容量kw |      | 66   | 70    | 80    | 80    | 85    |
| 外型<br>尺寸 | 长度mm | 4800 | 5300  | 5500  | 5800  | 6300  |
|          | 宽度mm | 2000 | 2200  | 2400  | 2500  | 2800  |
|          | 高度mm | 2500 | 2750  | 3000  | 3100  | 3300  |
| 设备重量kg   |      | 9800 | 12300 | 14500 | 21500 | 25000 |

上一篇：[ylw卧式生物质导热油炉](#) 下一篇：没有了

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是导热油炉系列，型号是YGL-燃油导热油炉，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是yyw燃油燃气导热油炉，适用范围是燃煤工业导热油炉，结构形式是立式