

酒店冷凝式热水锅炉 节能高效常压热水锅炉 生物质热水工程

产品名称	酒店冷凝式热水锅炉 节能高效常压热水锅炉 生物质热水工程
公司名称	南京格林威尔能源科技有限公司
价格	50000.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:格林威尔
公司地址	南京市雨花经济开发区凤华路18号2幢A206室
联系电话	025-52254045 13347830199

产品详情

块状生物质/煤多功能热水锅炉：

技术优势：a款自动上料款：

1、配置格林威尔专用型进料装置，燃料能适用块状、棒状生物质燃料和碎块状煤等燃料，解决生物质锅炉的燃料通用性。

2、配用格林威尔自行压法的先进的集成式微电脑控制系统，真正实现一键式操作，可以实现自动送料、点火、鼓风及引风程序参数的设置，大小火可以进行直接的换挡调节。

3、燃烧系统：格林威尔专用型生物质燃烧器，采用三面立体循环式补氧配风技术，燃料燃烧完全，达到无烟、无尘、无味的效果，测试达到行业规定排放标准。

4、产品广泛适用于大型酒店、商业会所、商务宾馆、商场大厦、美容美发行业、工厂、学校、桑拿洗浴行业及企业事业单位用热水、淋浴及取暖等。

b款手动加料款：

1、炉体设计有别于常规锅炉，最大的特点是将燃烧室分为两部分，主燃烧室和辅燃烧室，主燃烧室逆向燃烧，辅燃烧室正向燃烧。主燃烧室从上到下干燥层、干馏层、还原层、氧化层，辅燃烧室为燃尽层和灰渣层。燃料从下向上燃烧，空气从上向下流动。当空气流经干馏支及还原层时，将挥发一部分一氧化碳、一氧化氮等混合性可燃气体带到氧化层及燃尽层燃烧。此半气化的结构设计提高了燃烧的燃尽率，降低了烟尘的排放浓度，且热效率高。

2、一次性可加入燃料50-20kg，燃烧持续时间长达6-8小时，封火时间更是长达12小时，减少人员劳动强度

3、锅炉不需要风机助燃，自然通风，负压燃烧，炉内设有清灰器，锅炉的排烟温度低于150度。

适用范围：

广泛适用于宾馆、酒店、桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大厦、公寓、工厂、学校及企事业单位用热水、洗浴及采暖。

技术参数

项目	项目						
热功率mw	0.06	0.12	0.24	0.35	0.48	0.7	1
工作压力mpa	0	0	0	0	0	0	0
额定出水温度	85	85	85	85	85	85	8
额定进水温度	60	60	60	60	60	60	6
煤耗量kg/h	10	20	40	60	80	120	1
水容量kg	270	760	1550	2085	2800	3800	4
烟筒直径mm	240	280	380	420	430	480	
烟筒高度m	8	12	16	18	19	22	2
适用煤种	块煤/生物质						
采暖面积m ²	500	1000	2000	3000	4000	6000	9
进出口直径	40	50	80	80	80	80	1
外形尺寸（长*宽*高）	1180*570*13 10	1520*900*15 80	1760*1240*1 900	1910*1590*1 900	3200*1240*1 900	3300*1240*1 900	4 2

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是格林威尔，型号是RSGL-0.7，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是生活锅炉，结构形式是立式，规格是3300*1240*1900mm，适用燃料是块状生物质颗粒/煤，应用领域是宾馆、酒店、桑拿洗浴中心、休闲会所、美容美发、别墅、大厦、公寓、工厂、学校及企事业单位