

	功率	面积	柴油耗量kg/h	天然气耗量nm ³ /h	水温度	v/hz		状态	水口径m	
	kcal/h	m ²							m	
cwns0.7-90/70-y(q)	60	7500	64.55	76.92	90 ~ 70	380 /50	91~94	常压	dn100	dn100
cwns1.05-90/70-y(q)	90	11250	96.80	115.38					dn100	dn100
cwns1.4-90/70-y(q)	120	15000	129.1	153.85					dn100	dn100
cwns1.8-90/70-y(q)	150	19000	166	197.80					dn100	dn125
cwns2.1-90/70-y(q)	180	22500	193.6	230.77					dn125	dn125
cwns2.8-90/70-y(q)	240	30000	258.2	307.69					dn125	dn150

注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果部分图片为合成图、模拟演示图、效果图），有关产品的外观（包括但不限于颜色）请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。

【 cwns系列承压燃油燃气热水锅炉—技术参数 】

项目 型号	额定热	取暖	燃料耗量		供/回 水温度	电源 v/hz	热效率 %	出口压 力mpa	供/回 水口径 m
	功率kcal/h	面积 m ²	柴油耗量kg/h	天然气耗量nm ³ /h					
cwns0.7-1.0/95/70-y(q)	60	7500	64.55	76.92	95/70	380/50	91~ 94	1.0	dn100
cwns1.05-1.0/95/70-y(q)	90	11250	96.80	115.38					dn100
cwns1.4-1.0/95/70-y(q)	120	15000	129.10	153.85					dn100
cwns1.8-1.0/95/70-y(q)	150	19000	166	197.80					dn100

cwns2.1-1.0/95/70-y(q)	180	22500	193.65	230.77			1.0	dn12
cwns2.8-1.0/95/70-y(q)	240	30000	258.20	307.69			1.0	dn12
cwns4.2-1.0/95/70-y(q)	360	45000	387.31	461.53			1.0	dn12
cwns5.6-1.0/95/70-y(q)	480	60000	516.42	615.38			1.0	dn12
cwns7.0-1.0/95/70-y(q)	600	75000	645.13	769.23			1.0	dn12
注：我们将尽可能地在本网站提供准确的信息。本网站内所涉及的产品图片与实物可能有细微区别，效果部分图片为合成图、模拟演示图、效果图)，有关产品的外观(包括但不限于颜色)请以实物为准。产品价格、规格、型号、供应状况如有更改，恕不另行通知。								

本产品的加工定制是是，循环方式是辅助循环锅炉，安装方式是快装锅炉，品牌是恒安，型号是WNS4-1.25-YQ，燃料耗量是13.2立方，适用范围是食堂洗浴浴池采暖供暖，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，结构形式是卧式，适用燃料是多种燃料，锅炉用途是工业锅炉，规格是3.00 × 1.68 × 1.90M