

DZL3-1.25-AII链条燃煤蒸汽锅炉市场价格 3吨工业蒸汽锅炉多少钱

产品名称	DZL3-1.25-AII链条燃煤蒸汽锅炉市场价格 3吨工业蒸汽锅炉多少钱
公司名称	河南省太锅锅炉制造有限公司
价格	68888.00/个
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:河南银城系列
公司地址	河南省郑州市淮河路186
联系电话	86-4000683568 15238866568

产品详情

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

产品图片

【 燃煤蒸汽锅炉-产品图片 】

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

【 其他工业蒸汽锅炉-产品图片 】

产品介绍

结构简介 dzl型卧式燃煤蒸汽锅炉是一种卧式三回程水火管式锅炉。在锅筒内布置二束火管，炉膛两侧装有燃烧设备采用轻型链条炉排实现机械加煤，并配有鼓、引风机实现机械通风。燃料自煤斗落到炉排上，随炉排上部燃烧室，由燃烧室向上通过后棚管烟室进入第一管束到前烟箱，再由前烟箱折入第二束至后烟箱，通过引风机，最后排向大气。该锅炉自动化水平高，锅炉给水自动调节、高低水位报警、低水位联锁保护，引、送风机联锁，机械化，减轻了工人劳动强度，配套辅机齐全。产品的特点1、采用高效传热元件—螺纹烟管，配以合理的烟道，符合国家专业标准高6-8个百分点。2、拱形管板、螺纹烟管使锅壳由准刚性体变为准弹性体，配合翼型烟道，完全杜绝了开裂的弊病。3、合理的水循环回路及独特的回水引射装置（热水锅炉），提高了上升管水速，避免了水冷壁爆管，辅以高效多管除尘器，使锅炉排尘浓度满足一类地区要求。5、合理的锅炉结构不需要钢架就能支撑起自身重量，能保证燃料的稳定燃烧。7、采用高标准、高质量的辅机、附件和自动控制设备，保证锅炉安全、稳定运行，结构紧凑，1-20t/h(0.7-14mw)锅炉均可单层布置。本产品具有成熟性、先进性、稳定性、可靠性、和经济性。国内最早生产燃煤快装螺纹管链条炉排锅炉的制造厂之一；自动化燃煤螺纹管链条炉排锅炉，填补国内燃煤蒸汽锅炉空白；十年来，产品多次更新换代，更趋成熟，同类产品已生产6000多台。2、先进性：采用多项新技术，如螺纹管、炉内强化燃烧；dzl燃煤锅炉多次荣获国家、机械工业部的产品荣誉证书；3、稳定性：锅体平稳，故障率低，未发生重大安全事故；早期锅炉最长运行时间已达10年。4、可靠性：国内唯一一家对锅炉进行过20万次疲劳试验的锅炉厂家；我公司为机械部定点的工业锅炉出口基地，燃油燃气锅炉已从2000年开始出口到孟加拉、缅甸、泰国、伊朗、阿尔及利亚、叙利亚、尼日利亚、哈萨克斯坦、利比亚、几内亚、印尼、也门、莫桑比克和香港地区。5、经济性：1、热效率高，节约燃料，经济性好；被国家经贸委和河南省环保局评为节能产品的自动控制及故障保护特点1锅炉蒸汽压力自动调节系统锅炉蒸汽压力自动调节系统控制系统进入上班状态的必要条件时：锅内蒸汽压力高于或等于设定的压力上限值时，控制系统输出停止信号。直至停止燃烧。2系统上班和正常工作时，启动给水泵，水泵工作，水位差压变送器检测出水位信号，保持锅筒水位稳定。保证水位调节仪表显示锅炉水位。3手动控制：也可通过控制面板上手动轻触键对水泵等进行手动控制。故障报警本控制系统能实时监测燃气蒸汽锅炉当前工况，进行实时而又全面的智能故障识别与处理。该控制系统能够实现1蒸汽压力极高保护：锅内蒸汽超压时，控制系统立即进入连锁，并声光报警，屏幕显示“蒸汽压力极高”。2锅内缺水保护：锅炉因水泵故障或其他原因出现水位极低故障时，控制系统立即关闭燃烧器电源，切断气源，屏幕显示水位极低。故障消除后按复位键解除连锁。3锅炉水位超高：锅内水位高于上限警戒水位时，声光报警，屏幕显示“水位超高限”，显示屏提示排水。故障消除后自动恢复，停泵不停炉。4水泵电机过载：水泵电机过流时热继电器动作，停水泵，由硬件实现。5停电故障：当电源发生停电故障时，控制系统立即关闭发生停电故障的机柜内所有设备，该机柜自动处于下班状态，需重新开机上班，启动各设备，以保证设备安全。

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

技术参数

项目	单位	技术参数			
		型号	dzl1-0.7-aii	dzl2-0.7-aii	dzl2-1.25-aii
1	型号		dzl1-0.7-aii	dzl2-0.7-aii	dzl2-1.25-aii
2	运输尺寸	m	5.9 × 1.8 × 3.2	5.6 × 2.5 × 3.3	5.6 × 2.5 × 3.3
3	蒸发量	t/h	1.0	2.0	2.0
4	工作压力	mpa	0.7	0.7	1.25
5	蒸汽温度		169.6	169.6	193
6	设计热效率	%	73.94	75.63	75.65
7	小时耗煤量	kg/h	128.5	286.9	300.6
8	受热面积	m ²	38.29	81.93	81.93

	锅炉+省煤器				
9	炉排面积	m ²	2.605	3.0	3.0
10	燃烧方式		链条层燃	链条层燃	链条层燃
11	适用煤种		ii类烟煤	ii类烟煤	ii类烟煤
12	锅炉重量	t	16	17.8	18.8

技术参数(二)

序号	项目	单位	技		
1	型号		szl6-1.25-aII	szl6-1.6-aII	szl
2	运输尺寸	m	9.3 × 2.6 × 3.6	9.3 × 2.6 × 3.6	12.5
3	蒸发量	t/h	6.0	6.0	
4	工作压力	mpa	1.25	1.6	
5	蒸汽温度		183	203	
6	设计热效率	%	75.44	76.73	
7	小时耗煤量	kg/h	1002.2	1188.4	
8	受热面积	m ²	238.87	249.06	
	锅炉+省煤器				
9	炉排面积	m ²	6.6	8.3	
10	燃烧方式		链条层燃	链条层燃	链
11	适用煤种		ii类烟煤	ii类烟煤	ii
12	锅炉重量	t	33.6	36.6	

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

制造工艺

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

运行状态

领导视察

领导视察：

2003年温家宝总理，李克强省长来公司调研考察工作

2006年河南省省长李成玉在太锅锅炉集团视察工作

2010年河南省省长郭庚茂视察公司三期建设项目

2011年河南省组织部部长郝天宇来我公司调研

2012年国家安监总局李军处长来我公司指导工作

2013年洛阳市政府考察团来我公司参观考察

2012年底公司销售额破亿庆功酒会
2013年公司新年总结大会

总经理致辞

太锅锅炉免费锅炉设计报价 热线：0394-6816660 18639482296

总经理致辞：

欢迎您访问河南省太锅锅炉有限公司官方网铺！

岁月更替，寒暑易节，循着四季的轮回，太锅锅炉有限公司迎来了三十八岁的生日。回顾过去，我们一直在原来小型生活锅炉厂，直到今天发展为现代化的大型工业锅炉厂，2010年9月15日并取得国家a级锅炉制造许可证“质量第一”的经营理念，坚持奉献至诚的企业道德，务实创新，不断进取，使企业有了长足的发展。

展望未来，要实现我们的发展目标，最重要的是坚持变革创新，保持员工的激情和组织的活力，提高员工队伍在发展阶段，与其他知名企业相比，我们还有明显的差距，中国加入了wto，使所有企业面临着巨大的挑战和机遇。

在这风险与挑战共存的时代，我们企盼智慧的碰撞，实力的交融，我们深知，只有大胆创新才能保持企业持续发展创造更多的机会，才能帮助我们克服潜在危机。主动找自己的不足和问题是有勇气和自信的表现，并能促进企业不断进步。

总经理：王振同

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是河南银城系列，型号是DZL3-1.25-AII，燃烧方式是室燃炉，循环方式是直流锅炉，出口压力是高压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是450KG/h，适用范围是工业使用，结构形式是卧式，锅炉设计是卧式三回程水火管混合式锅炉，适用燃料是燃煤，产地是河南省太锅锅炉制造有限公司