

# 玻璃钢吸附塔，酸雾净化器，行业设备

产品名称	玻璃钢吸附塔，酸雾净化器，行业设备
公司名称	河北盛润玻璃钢有限公司
价格	5500.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:盛润 型号:YJGT-2
公司地址	河北省衡水市枣强县富强北路
联系电话	86-03188222862 13931833986

## 产品详情

## 活性炭吸附塔

工厂车间从事生产作业时会产生刺激性等有害气体之污染物，对大自然生态与厂区环境都会造成空气污染之危害，故需对喷漆线所排放之废气加以收集后制作一套污染防治设备，将废气处理至符合空气污染物排放标准后再排放至大气中，以免造成环境与人员之危害。

### 1废弃处理设备

废气处理设备先经过 pp/sus 漆雾洗涤塔 利用气液吸收法的工作原理，将废气中的油污、颗粒及部分的有机废气进行先期的吸附处理，在将干净的废气采用活性炭颗粒吸附有机气体，可以很好的延长活性炭的寿命并减少活性炭堵塞的机率。

### 2参数基准

(1) 废气组成：甲苯 二甲苯等有机性废气（其中铁烤线含高温）+大量漆雾以及相关杂质。

(2) 废气入口温度：常温以及小于120 烤漆废气。

(3) 废气排放总量：160000cmh（立方米每小时）其中旧有铁烤线总风量为：45000立方米每小时；新增涂装线废气量+旧有废气总量为119400立方米每小时；

(4) 广州二级排放标准：废气总量（非甲烷总烃）120mg/m<sup>3</sup>；（详见下表）

各污染物排放达到国家《大气污染综合排放标准》

		标准要求（表2） 排放浓度 mg/m <sup>3</sup>			
苯					12
甲苯					40
二甲苯					70
非甲烷总烃					120
VOCS					0.6
硫酸雾					40
甲醇					190
锡及其化合物					8.5
技术参数：活性炭的结构和性能	外表面积	比表面积	平均孔径	微孔容积	
	(m <sup>2</sup> /g)	(m <sup>2</sup> /g)	o(a)	(ml/g)	
	1.5-2.0	1100-1500	17-26	0.25-0.7	

#### 特点

- 产品具有吸附广普性，而且容量大，对汽油，醛类，酚类，醇类，烯烃等有机蒸汽吸附量大，对无机气体有很好的吸附性（如no，n，s，s，hf，hcl等），对水溶液中cod，bod，油吸附能力强。
- 附阻力小，速度快，解吸迅速，彻底；更换方便，废物处理方便；
- 更换方式详见主机三视图；内含上料孔以及下料孔；

#### 4适用范围

主要适用于：电子原件生产、电池生产、酸洗作业、实验室排风、冶金、化工、医药、涂装、轻工、橡胶、船舶、汽车、石油、喷漆、酿造及家具生产等行业废气净化。

本产品的加工定制是是，品牌是盛润，型号是YJGT-2，工作阻力是600（Pa），电机功率是5.5（w），处理风量是1800（m<sup>3</sup>/h），净化率是 > 95%（%），循环水量是0.6（m<sup>3</sup>/h），进风口尺寸是300（mm），排风口尺寸是300（mm），规格是DN600mm\*4200mm