

酸雾净化塔 玻璃钢酸雾净化器 净化塔技术

产品名称	酸雾净化塔 玻璃钢酸雾净化器 净化塔技术
公司名称	枣强县中科环保玻璃钢制品厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中科 型号:各种型号
公司地址	河北省枣强县富强北路689号
联系电话	86-03188263084 15175862060

产品详情

酸雾净化塔

我公司专业生产酸雾净化塔、吸收塔、有机废气处理成套设备、干燥炉尾气处理成套设备、冷却塔、净化塔、除尘器等各种玻璃钢设备。有意者请与我公司联系。

特点：酸雾净化塔可配备气体在线分析仪、ph控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统。

详细介绍：

一、概述 酸雾净化塔，广泛应用于各种化工、电工电子、冶金、工业生产等多种领域的气体净化工艺，处理的主要有害气体为硫酸雾、盐酸雾、铬酸雾、硝酸雾、磷酸雾、氢氟酸雾、氯化氢、氟化氢、硫化氢、氰化氢等。本塔利用填料及气液交换塔盘进行气液交换，达到净化废气的目的。二、工作原理本装置采用氢氧化钠溶液为吸收中和液来净化废气。气体由离心通风机压入或吸入进风段，再向上流动，至第一级填料层，与第一级喷嘴喷出的中和液接触反应。吸收后的废气继续向上流动至第二级填料层，与第二级喷嘴喷出的中和液接触，再次发生中和反应，根据废气各项指标，还可以加装第三级填料及喷淋装置，净化达标后的气体通过除雾器排入大气中。三、结构及特点酸雾净化塔塔体为玻璃钢整体缠绕的圆筒型塔体，无分段连接法兰。具体结构由贮液箱、进风段、三级喷淋段、除雾器、出风锥帽等组成。其特点是：制作方便、便于安装检修、强度高、占地面积小。喷淋形式采用三层填料，三级喷淋，使气液更充分接触，提高净化效率。本塔配用玻璃钢离心通风机和防腐水泵即可。当处理风量在10000立方米以上时，采用二台水泵就能达到设计要求。酸雾净化塔可配备气体在线分析仪、ph控制计、差压变送器、压力传感器、流量传感器、电导率仪、液位控制计、电磁阀、变频器及控制柜等组成的控制系统，以上控制情况均以数字形式显示在显示器界面上，使管理人员一目了然，并有故障报警，便于管理与维护。

<http://www.hbzhongke.com>

本产品的加工定制是是，品牌是中科，型号是各种型号，工作阻力是1000（Pa），电机功率是4.0（w），处理风量是10000（m³/h），净化率是97（%），规格是各种规格，酸雾净化设备是酸雾净化设备