

石墨垫片 石墨复合垫片 石墨金属缠绕垫片 石墨密封垫

产品名称	石墨垫片 石墨复合垫片 石墨金属缠绕垫片 石墨密封垫
公司名称	廊坊瑞旭密封材料有限公司
价格	3.00/个
规格参数	品牌:瑞旭密封 型号:多种规格 材质:石墨
公司地址	河北省大城县广安工业区
联系电话	0316-5956356 18533652386

产品详情

石墨复合垫片又叫增强石墨垫片或高强石墨垫片是从增强石墨板打孔或切割而成的，它具有良好的防腐蚀性，耐高/低温，良好的压缩回弹性和高强度性。 增强石墨垫片常用的内层增强材料有ss304，ss316或马口铁等，厚度0.1~0.127mm，形式有冲孔板增强，网板增强，平板增强。常用材料为304增强石墨，可以制作成各种各样的圆型几何垫片被广泛用于管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等。石墨增强垫片还可以切成形状复杂的垫片，如水位计垫片，冲孔法兰垫片及汽车柴油机的汽缸垫片。 高强石墨垫片根据使用需要可以加工成以下几种形式：

1.基本型石墨复合垫片 2.包内边石墨复合垫片 3.包外边石墨复合垫片 4.内外包边石墨复合垫片。 石墨复合垫片包边形式即保持原有垫片的各项优异性能，又便于安装、拆卸，不易损坏，同时也可防止介质对垫片的侵蚀，提高了耐压。常用包边材料为304或316不锈钢。

增加材料	耐压 (n/mm ²)	温度		压缩率 (%)	
		无氧化状态下	氧化状态下		
碳钢冲孔板	4.8	-10-450	-10-550	30-35	10
ss304, ss316冲孔板	4.8	-240-450	-200-600	30-35	10
ss304, ss316平板	4.8	-240-450	-200-600	30-40	10
ss304, 网板	4.8	-240-450	-200-600	40-50	10
增加材料	透气性(cm ³ /min)(厚度1.5mm\\)	密封性(厚度1.5mm)		密封常数	
		n ₂ m ¹ /hr	bumming oil am ¹ /hr	" m" 因数	" y" 予紧比
碳钢冲孔板	<=0.8	30	< 0.5	3.0	9000
ss304, ss316冲孔板	<=0.8	60	< 0.5	2.5	4000

ss304, ss316平板	≤ 0.4	35	< 0.5	2.0	900
ss304, 网板	1.0	70	< 0.5	3.0	5000

本产品的品牌是瑞旭密封，型号是多种规格，材质是石墨，截面形状是O型，性质是耐磨损,耐腐蚀,耐高温,耐高压，作用是固定密封，是否进口是否，适用范围是管道、阀门、泵、压力容器、热交换器、冷凝器、发电机、空气压缩机、排气管、制冷机等.，厚度是2-10（mm），使用温度是-200~600（ ），使用压力是20Mpa（MPa）