

丁氟材质密封件 聚氨酯油封密封圈 进口密封件

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 丁氟材质密封件 聚氨酯油封密封圈 进口密封件 |
| 公司名称 | 石家庄市中轻恒伟机械有限公司 |
| 价格 | 10.00/个 |
| 规格参数 | 形状:O型密封圈 型号:直径8 适用范围:化工管道,水管,机械 |
| 公司地址 | 石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39 |
| 联系电话 | 0311-87777359 |

产品详情

石家庄中轻恒伟机械经营各种进口密封件产品包括油封 o型圈 橡胶圈 骨架油封 聚氨酯油封 丁氟材质 氟胶 聚四氟乙烯等 欢迎订购o型橡胶密封圈（简称o型圈）它是通过在模具中硫化行程其截面呈圆形的环状密封圈。 o型圈具有结构简单、性能可靠、价格低廉、易于选配等独特的优点。因此，它是液压、气动元件和系统装置中使用最普及的一种密封件，被广泛应用在各种动、静密封场合。

o型圈是一种可对两个方向起密封作用的密封元件。当安装在各种形式的安装沟槽中其径向或轴向预压缩赋予o型圈自身的初始密封能力，它随工作介质压力的提高促使其变形并增大其密封效果，如工作介质压力降到“零”时，变形恢复到安装的原始压缩状态。 氟胶o型圈耐高温、耐高压密封圈主要用于流体（如：水、油、空气、化学溶剂、化学药品等）的静态间隙密封等，长期使用温度在-60度至220度。因材料而异，静态使用压力小于20mpa。有时也会用于动态，动态时使用压力小于5mpa。及半导体真空密封。 "丁氟o型圈开发用于静态（最佳选择）或动态密封件在矩形沟槽中使用。当压力上升时，能够保证良好的密封性能的径向密封力也会增大。由于具有弹性，它的安装十分简易，且可以在不使用任何辅助设备的条件下快速安装。o型圈使用低永久变形、硬度70的丁氟生产，这种材料主要用于液压密封的制造。" 石家庄市中轻恒伟机械有限公司密封件事业部多年以来，一直为广大客户供应各种质量有保障的密封产品，我们致力与与各地客户达成长期的合作。我们也积淀了很多的客户，我们的产品质量是可以保障的，我们的服务质量也绝对是没有问题的。愿与您携手共同发展进步。

骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。用于汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位。 骨架油封是油封的典型代表，一般说的油封即指的是骨架油封。油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按结构形式可分单唇骨架油封和双唇骨架油封。双唇骨架油封的副唇起防尘作用，防止外界的灰尘，杂质等进入机器内部。按骨架型式可分为内包骨架油封，外露骨架油封和装配式油封。按工作条件可

分为旋转骨架油封和往返式骨架油封。用于汽油发动机曲轴，柴油发动机曲轴，变速箱，差速器，减震器，发动机，车桥等部位。

骨架油封结构有三部分组成：油封体、加强骨架和自紧螺旋弹簧。密封体按照不同部位又分为底部、腰部、刃口和密封唇等。通常，在自由状态下的骨架油封，其内径比轴径小，即具有一定的“过盈量”。

因此，当油封装入油封座和轴上之后，油封刃口的压力和自紧螺旋弹簧的收缩力对轴产生一定的径向紧力，经过一段时间运行后，该压力会迅速减小乃至消失，因而，加上弹簧可以随时补偿油封自紧力。

骨架油封的作用一般就是将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离，不至于让润滑油渗漏，通常用于骨架油封旋转轴，是一种旋转轴唇密封。骨架就如同混凝土构件里面的钢筋，起到加强的作用，并使油封能保持形状及张力。按骨架型式可分为内骨架油封，外骨架油封，内外露骨架油封。骨架油封是采用优质丁腈橡胶和钢板制作而成，质量稳定，使用寿命长。广泛用于汽车，摩托车曲轴，凸轮轴，差速器，减震器，发动机，车桥，前后轮等部位。

骨架油封是用于旋转轴的标准密封件，由金属骨架和弹性层在模具中硫化连结在一起的，主要应用在低压力，较高速旋转场合，骨架油封带自防尘能力。如发动机、车辆传动系统、泵、马达、齿轮箱的密封。特点 应用范围广、沟槽简单，易于安装、使用寿命长、价格便宜、可长期贮备应用极限参数

压力： 0.05 mpa 速度： 12 m/s 温度： - 40 ~ 170 （取决于弹性体的材料）

介质：机油、传动油、液压油、润滑脂、乳化液

本产品的形状是O型密封圈，型号是直径8，适用范围是化工管道,水管,机械，是否标准件是非标准件，性质是耐腐蚀，用途是固定密封,油封，规格是胶绳