

# 连续式提升机 C型提升机 提升输送机 斗式提升机

产品名称	连续式提升机 C型提升机 提升输送机 斗式提升机
公司名称	苏州中德机电装备有限公司
价格	180000.00/个
规格参数	品牌:AMC 型号:TJ41314 输送量:1~100 ( m <sup>3</sup> /n )
公司地址	苏州虎丘区赛格电子市场3期 1218室
联系电话	051268096318 18862199277

## 产品详情

斗式提升机，是一种固定装置的机械输送设备，主要适用于粉状、颗粒状及小块物料连续垂直提升，可广泛应用于各种规模的饲料厂、面粉厂、米厂、油厂、淀粉厂以及粮库、港口码头等的散装物料的提升。斗式提升机用来垂直提升经过破碎机的石灰石、煤、石膏、熟料、干粘土等块粒状物料以及生料、水泥、煤粉等粉状物料。根据料斗运行速度的快慢不同，斗式提升机可分为：离心式卸料、重力式卸料和混合式卸料等三种形式。离心式卸料的斗速较快，适用于输送粉状、粒状、小块状等磨琢性小的物料；重力式卸料的斗速较慢，适用于输送块状的，比重较大的，磨琢性大的物料，如石灰石、熟料等。斗式提升机的牵引构件有环链、板链和胶带等几种。环链的结构和制造比较简单，与料斗的连接也很牢固，输送磨琢性大的物料时，链条的磨损较小，但其自重较大。板链结构比较牢固，自重较轻，适用于提升量大的提升机，但铰接接头易被磨损，胶带的结构比较简单，但不适宜输送磨琢性大的物料，普通胶带物料温度不超过60℃，夹钢绳胶带允许物料温度达80℃，耐热胶带允许物料温度达120℃，环链、板链输送物料的温度可达250℃。

本产品的品牌是AMC，型号是TJ41314，输送量是1~100 ( m<sup>3</sup>/n )，加工定制是是，种类是物料提升机，材质是不锈钢，提升速度是10~30 ( m/min )，提升高度是1~100 ( m )