

上振式垂直振动螺旋提升机 上振式提升输送设备 上振式提升机

产品名称	上振式垂直振动螺旋提升机 上振式提升输送设备 上振式提升机
公司名称	新乡市德科筛分机械有限公司
价格	56000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:垂直振动螺旋提升机 品牌:德科
公司地址	新乡牧野区环宇大道周村南工业园区
联系电话	0373-2688380 13803739184

产品详情

上振式振动螺旋提升机是基于kccz垂直振动螺旋提升机之上，将激振器部分放置在了提升机的顶部，这样可以将进料口位置降低至450-600mm之间，适用于一些用户场现场生产线的连接（无法挖地坑），其结构同下振式提升机基本相同，在细节方面要求更高，相对材料会使用更多，成本也会有所提高。广泛使用在粉状，颗粒状以及小块状物料的垂直向上或向下输送，输送高度<7米（出料口距离地面），最大输送量<4m³/h。垂直振动螺旋提升机属于振动类设备，通过利用激振器产生的激振力将物料从进料出推送至出料处。输送过程中，提升机的输送槽有一定的振幅，但是输送槽、中心管是不会转动的。特别提醒：

- 1、部分同行盗取我公司实物照片将水印抹去后使用。
- 2、部分同行过分夸大基础型提升机的降温效果，给用户造成误导。

上振式螺旋提升机产品优势：1、进料口距离地面距离缩小，可适应部分用户生产线的要求2、输送平稳，对物料形态保护性高3、新型蜂窝式底座，牢固稳定（有仿的，但不一样）4、新增内管支撑，承载流量增大（德科技术）5、与出入口输送设备配套使用，使输送过程实现完全自动化6、结构紧凑，占地面积小，安全可靠，易于维护7、德科研发，可增加风、水冷降温、密闭热风干燥等特殊输送功能的结构。

本技术参数适用于新乡德科制造生产的振动提升机（基础型）产品：（技术咨询13803739

184）

产品名称	上振式螺旋提升机
型号规格	kccz
生产商家	新乡德科
产品材质	q235；sus304；316l等，根据用户需求
尺寸描述	600、800、1000、1180、1500mm（螺旋直径）
提升高度	1-7m（出料口距离地面）
驱动装置	电机功率速比根据选型需求

输送能力

0.5-4m³/h

其他说明

上振式提升机的激振器和蜂窝座位于提升机顶部，基础型提升机输送槽为敞开于提升机体下部，进料口距离地面800-1100mm。输送槽可密封，可垂直向下输送。冷螺旋提升机，基础型的降温功能不作为主要宣传点。

买家须知：1、网站上所标出的价格仅供参考，在确定产品选型后，我们为您提供及时有效的报价。2、下单前，请先与我公司签订正式合同，保障双方利益。3、同一产品规格不同，实物也会有所不同，网站上提供的产品图片是某一种型号的实物照片，并不作为验收产品的依据。

本产品的加工定制是是，类型是垂直振动螺旋提升机，品牌是德科，型号是KCCZ，输送能力是1~50（t/h），功率是5.5（KW），输送距离是5（m），外形尺寸是600、800、1000、1180、1500mm（m），重量是789（kg），适用领域是多种领域