

# 专用生产五板四层橡胶地砖硫化机

产品名称	专用生产五板四层橡胶地砖硫化机
公司名称	青岛青橡机械有限公司
价格	36000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:平板硫化机 型号:XLB-D550x550x4
公司地址	青岛胶南康达联创
联系电话	0532-86112870

## 产品详情

### 橡胶地砖硫化机

主要参数：

主要参数	xlB-d550x550x4	xlB-d650x650x2
公称合模力(吨)	50	135
热板规格(mm)	550x550	650x650
热板间距(mm)	150	200
工作层数(mm)	4	2
柱塞行程(mm)	400	400
电机功率(kw)	3.0	3.0
外形尺寸(mm)	2200x900x2200	2200x1200x2400
重量(kg)	3600	5000

橡胶地砖硫化机，橡胶地砖硫化机是生产橡胶地砖的专用硫化机，每层配置两套磨具，轮流硫化，可以有效提高生产效率，同时配置手动推拉模装置，操作更加方便。

橡胶地砖是一种以再生胶为原材料，以高温硫化的方式形成的一种新型地面装饰材料，橡胶地砖是由橡胶颗粒经处理着色后采用胶粘剂包覆混合，再压制而成，主要用于室外，也可用于室内，橡胶地砖由两层不同密度的材料构成，彩色面层采用细胶粉或细胶丝并经过特殊工艺着色，底层则采用粗胶粉或胶粒，胶丝制成。

本产品的加工定制是是，类型是平板硫化机，型号是XLB-D550x550x4，样式是卧式，运行方式是液压硫化机，品牌是青橡，最大宽度是550（mm），切割刀宽是200（mm），最大行程是600（mm），公称合模力是0.5（MN），电动机功率是5.5（KW），外形尺寸是2200x900x2200（m），重量是3600（kg），规格是XLB-D550X550X4