

风淋室、双人双吹风淋室、质量好、服务好

产品名称	风淋室、双人双吹风淋室、质量好、服务好
公司名称	苏州鑫聚源净化工程有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 吹淋方式:双人双吹 箱体材质:不锈钢
公司地址	苏州市吴江区黎里镇金家坝工业开发区
联系电话	0512-63028671

产品详情

买家须知

关于售后：我公司设备从发货之日起2年之内进行免费保修。如因人为造成的损坏，我公司进行有偿维修。如一次性无法维修已经不能正常使用的设备，却应我公司本身质量问题，从收货之日起不超过2个工作日，我公司允予退还（换新）处理。一个公司的经营讲究的是诚实、守信，请勿对我们提出无理要求，对这一类要求我们一律拒绝。

关于运输：我公司所有设备（产品）都属于大件货物，我们将通过物流陆运进行运输。


运输费用：货运不像快递，不是越近价格越优惠，要看地点好送不好送。所以我们报的价格均为产品单价，实际运费我们根据实际地点在报价。

包装方式

对于设备，我们都会向买家推荐订木箱。

木箱包装优点：可以避免在运输途中的刮伤，压伤，等造成的损坏。

风淋室是一种适用于各种场地的局部净化设备，是操作人员进入洁净室时使用的人身净化装置。而根据吹淋方式的不同，还可分为：顶吹、单人、双人、多人风淋室等等。单人的风淋室是为了让工作人员进出洁净区所设置的专用通道，它可以使用风淋技术有效所清除人身和物体表面的尘埃等污染物，减少员工带入洁净室的污染源；同时还能起到气闸功能，防止未经净化的空气侵入洁净室。



指标型号	dl-fls-1型	dl-fls-2型	dl-fls-3型	dl-fls-4型	dl-fls-5型
材质选择	1.2mm 优质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内不锈钢、sus304内外不锈钢（双门及地板均为sus304不锈钢）				
可适用人数	1人	2人（实惠型）	3-4人（2人标准型）	3-4人（3人标准型）	6-8人（4人标准型）
风淋时间	0-99s可调				
喷嘴数目	6个（单侧）	12个（双侧）	24个（双侧）	36个（双侧）	48个（双侧）
喷口嘴径	30mm				
出风风速	> 25m/s				
过滤器效率	99.995%（钠焰法）尘埃粒径 0.3 μm				
控制方式	彩色液晶显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警提示、锁屏功能				
高效过滤器尺寸	600 × 600 × 120mm	820 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm	600 × 600 × 120mm
高效数量	1只	2只	4只	6只	8只
外形尺寸	1500w*1000d*2050h	1550w*1600d*2050h	1550w*2000d*2050h	1550w*3000d*2050h	1550w*4000d*2050h
内部尺寸	800w*800d*1980h	800w*1500d*1980h	800w*1900d*1980h	800w*2900d*1980h	800w*3900d*1980h
电源	380v、50hz(三相五线制电源，三火一连一地，可根据客户要求订做220v及110v电源的风淋室)				
照明灯具	led嵌入灯1只	led嵌入灯2只	led嵌入灯2只	led嵌入灯3只	led嵌入灯4只
风机数量	1台*0.55kw/台	2台*0.75kw/台	4台*0.55kw/台	6台*0.55kw/台	8台*0.55kw/台
整机功率	0.55kw	1.1kw	2.2kw	3.3kw	4.4kw
重量（kg）	350kg	450kg	600kg	900kg	1200kg

本产品的加工定制是是，吹淋方式是双人双吹，箱体材质是不锈钢，适用对象是人淋室，功能是智能语音风淋室,快速卷帘门风淋室,自动门风淋室,防爆风淋室，品牌是鑫聚源，喷嘴数是12，喷嘴口直径是25（mm），过滤器效率是99.99，喷口风速是25（m/s），风淋区尺寸是800*1400*1980，风淋时间范围是0-99s，电源是380（V），最大功耗是1.5（Kw），适用领域是洁净室，洁净房配套使用，规格是1400*1500*210